

PREISBLATT- Extruder-Hartschaum-Dämmung (XPS)

Name: Allgemein

Telefon:

Adresse:

Handy:

mail:

BV :

Preise in €

Menge ca.	ME:	Art.-Bezeichnung:	VE:	Preis/PE:
Extruderschaum-Dämmplatte AUSTROTHERM TOP 30 SF				
Dämmplatte mit Stufenfalz und glatter Oberfläche, Abmessung 1.250 x 600 mm				
qm		30 mm Dämmstärke, WLG 035	10,5 qm/Pak.	auf Anfr. qm
qm		40 mm Dämmstärke, WLG 035	7,5 qm/Pak.	auf Anfr. qm
qm		50 mm Dämmstärke, WLG 035	6 qm/Pak.	auf Anfr. qm
qm		60 mm Dämmstärke, WLG 035	5,25 qm/Pak.	auf Anfr. qm
qm		80 mm Dämmstärke, WLG 036	3,75 qm/Pak.	auf Anfr. qm
qm		100 mm Dämmstärke, WLG 036	3 qm/Pak.	auf Anfr. qm
qm		120 mm Dämmstärke, WLG 036	3 qm/Pak.	auf Anfr. qm
qm		140 mm Dämmstärke, WLG 038	2,25 qm/Pak.	auf Anfr. qm
qm		160 mm Dämmstärke, WLG 038	2,25 qm/Pak.	auf Anfr. qm
qm		180 mm Dämmstärke, WLG 038	1,5 qm/Pak.	auf Anfr. qm
qm		200 mm Dämmstärke, WLG 038	1,5 qm/Pak.	auf Anfr. qm

Achtung ! Dieses Material entspricht in seinen Grundeigenschaften folgenden Produkten :

Styrodur 3035 CS / Roofmate SL-A / Jackodur KE 300 SF

Extruderschaum-Dämmplatte JACKODUR KE 300 SF - Standard

Dämmplatte mit Stufenfalz und glatter Oberfläche, Abmessung 1.250 x 600 mm

qm		30 mm Dämmstärke, WLG 035	10,5 qm/Pak.	2,78 qm
qm		40 mm Dämmstärke, WLG 035	7,5 qm/Pak.	3,71 qm
qm		50 mm Dämmstärke, WLG 035	6 qm/Pak.	4,64 qm
qm		60 mm Dämmstärke, WLG 035	5,25 qm/Pak.	5,56 qm
qm		80 mm Dämmstärke, WLG 036	3,75 qm/Pak.	7,42 qm
qm		100 mm Dämmstärke, WLG 036	3 qm/Pak.	9,27 qm
qm		120 mm Dämmstärke, WLG 036	2,25 qm/Pak.	11,12 qm
qm		140 mm Dämmstärke, WLG 036	2,25 qm/Pak.	auf Anfr. qm
qm		160 mm Dämmstärke, WLG 036	2,25 qm/Pak.	auf Anfr. qm
qm		180 mm Dämmstärke, WLG 036	1,5 qm/Pak.	auf Anfr. qm
qm		200 mm Dämmstärke, WLG 037	1,5 qm/Pak.	auf Anfr. qm

Achtung ! Dieses Material entspricht in seinen Grundeigenschaften folgenden Produkten :

Styrodur 3035 CS / Roofmate SL-A / Austrotherm TOP 30 SF

Extruderschaum-Dämmplatte AUSTROTHERM TOP P GK

Dämmplatte mit glatten Kanten und profilierter (gewaffelter) Oberfläche

Abmessung 1.250 x 600 mm

qm		30 mm Dämmstärke, WLG 035	10,5 qm/Pak.	auf Anfr. qm
qm		40 mm Dämmstärke, WLG 035	7,5 qm/Pak.	auf Anfr. qm
qm		50 mm Dämmstärke, WLG 035	6 qm/Pak.	auf Anfr. qm
qm		60 mm Dämmstärke, WLG 035	5,25 qm/Pak.	auf Anfr. qm
qm		80 mm Dämmstärke, WLG 036	3,75 qm/Pak.	auf Anfr. qm
qm		100 mm Dämmstärke, WLG 036	3 qm/Pak.	auf Anfr. qm
qm		120 mm Dämmstärke, WLG 036	3 qm/Pak.	auf Anfr. qm

Achtung ! Dieses Material entspricht in seinen Grundeigenschaften folgenden Produkten :

Styrodur 2800 C / Wallmate WB-A / Jackodur KE 300 GL

Extruderschaum-Dämmplatte JACKODUR KE 300 GL - gefiniert

Dämmplatte mit glatten Kanten und profilierter (geprägter) Oberfläche

Abmessung 1.250 x 600 mm

qm	20 mm Dämmstärke, WLG 035	15 qm/Pak.	2,06 qm
qm	30 mm Dämmstärke, WLG 035	10,5 qm/Pak.	2,78 qm
qm	40 mm Dämmstärke, WLG 035	7,5 qm/Pak.	3,71 qm
qm	50 mm Dämmstärke, WLG 035	6 qm/Pak.	4,64 qm
qm	60 mm Dämmstärke, WLG 035	5,25 qm/Pak.	5,56 qm
qm	80 mm Dämmstärke, WLG 036	3,75 qm/Pak.	7,42 qm
qm	100 mm Dämmstärke, WLG 036	3 qm/Pak.	9,27 qm
qm	120 mm Dämmstärke, WLG 036	2,25 qm/Pak.	11,12 qm

ab 140 mm auf AnfrageAchtung ! Dieses Material entspricht in seinen Grundeigenschaften folgenden Produkten :Styrodur 2800 C / Wallmate WB-A / Austrotherm TOP P GK**Extruderschaum-Dämmplatte JACKODUR Plus 300 SF - Standard**

Dämmplatte mit Stufenfalz und glatter Oberfläche

Abmessung 1.250 x 600 mm

qm	50 mm Dämmstärke, WLG 028	6 qm/Pak.	9,03 qm
qm	60 mm Dämmstärke, WLG 028	5,25 qm/Pak.	10,84 qm
qm	80 mm Dämmstärke, WLG 028	3,75 qm/Pak.	14,45 qm
qm	100 mm Dämmstärke, WLG 028	3 qm/Pak.	18,06 qm
qm	120 mm Dämmstärke, WLG 028	2,25 qm/Pak.	21,67 qm

ab 140 mm auf Anfrage**Extruderschaum-Dämmplatte AUSTROTHERM UNI-geprägt**

Dämmplatte mit glatten Kanten und geprägter Oberfläche

Abmessung 1.250 x 600 mm

qm	20 mm Dämmstärke	15 qm/Pak.	auf Anfr. qm
----	------------------	------------	--------------

Extruderschaum-Dämmplatte AUSTROTHERM TOP 50 SF

Dämmplatte mit Stufenfalz und glatter Oberfläche

Abmessung 1.250 x 600 mm

qm	50 mm Dämmstärke, WLG 035	6 qm/Pak.	auf Anfr. qm
qm	60 mm Dämmstärke, WLG 035	5,25 qm/Pak.	auf Anfr. qm
qm	80 mm Dämmstärke, WLG 036	3,75 qm/Pak.	auf Anfr. qm
qm	100 mm Dämmstärke, WLG 036	3 qm/Pak.	auf Anfr. qm
qm	120 mm Dämmstärke, WLG 036	3 qm/Pak.	auf Anfr. qm
qm	140 mm Dämmstärke, WLG 038	2,25 qm/Pak.	auf Anfr. qm
qm	160 mm Dämmstärke, WLG 038	2,25 qm/Pak.	auf Anfr. qm

Extruderschaum-Dämmplatte JACKODUR KE 500 SF - Standard

Dämmplatte mit Stufenfalz und glatter Oberfläche

Abmessung 1.250 x 600 mm

qm	40 mm Dämmstärke, WLG 037	6 qm/Pak.	4,41 qm
qm	50 mm Dämmstärke, WLG 037	6 qm/Pak.	5,51 qm
qm	60 mm Dämmstärke, WLG 037	5,25 qm/Pak.	6,62 qm
qm	80 mm Dämmstärke, WLG 038	3,75 qm/Pak.	8,82 qm
qm	100 mm Dämmstärke, WLG 038	3 qm/Pak.	11,03 qm
qm	120 mm Dämmstärke, WLG 038	2,25 qm/Pak.	13,23 qm

ab 140 mm auf Anfrage**Extruderschaum-Dämmplatte AUSTROTHERM TOP 70 SF**

Dämmplatte mit Stufenfalz und glatter Oberfläche

Abmessung 1.250 x 600 mm

qm	50 mm Dämmstärke, WLG 035	6 qm/Pak.	auf Anfr. qm
qm	60 mm Dämmstärke, WLG 035	5,25 qm/Pak.	auf Anfr. qm

qm	80 mm Dämmstärke, WLG 036	3,75 qm/Pak.	auf Anfr. qm
qm	100 mm Dämmstärke, WLG 036	3 qm/Pak.	auf Anfr. qm

Extruderschaum-Dämmplatte JACKODUR KE 700 SF - Standard

Dämmplatte mit Stufenfalz und glatter Oberfläche

Abmessung 1.250 x 600 mm

qm	50 mm Dämmstärke, WLG 037	6 qm/Pak.	8,40 qm
qm	60 mm Dämmstärke, WLG 037	5,25 qm/Pak.	10,08 qm
qm	80 mm Dämmstärke, WLG 038	3,75 qm/Pak.	13,44 qm
qm	100 mm Dämmstärke, WLG 038	3 qm/Pak.	16,80 qm
qm	120 mm Dämmstärke, WLG 038	2,25 qm/Pak.	20,16 qm

ab 140 mm auf Anfrage

PERIMETERKLEBER

Do	Insta-STIK PM o.vgl. (Abnahme nur in vollen Kartons !)	750 ml/Dose	10,74 Do	ab 1 Karton
	12 Dosen/Karton, 39 Karton/Palette		9,85 Do	ab 10 Karton