

## PREISBLATT-HOLZFASER-Dämmstoffe (Hersteller "STEICO")

Name: Allgemein  
Adresse:Telefon:  
Handy:  
mail:

BV :

Menge ca.	ME:	Art.-Bezeichnung:	Verp.Einheit:	Preis/PE:
		<b>STEICO FLEX (mit glatten Kanten)</b>		
		Holzfaserdämmplatte auf Einwegpaletten		
		Anwendungsgebiete : DZ, DI, DAD, WH, WI, WTR		
		Abmessung 1.220 x 575 mm		
		WLG 038 (Nennwert Wärmeleitfähigkeit) Steico Flex 038		
		WLG 036 (Nennwert Wärmeleitfähigkeit) Steico Flex 036		
		Rohdichte ca. 50 kg/cbm Steico Flex 038		
		Rohdichte ca. 60 kg/cbm Steico Flex 036		
		flexibel, besonders hautfreundlich, setzungssicher, starke Klemmwirkung, besonders diffusionsoffen für gesundes Raumklima, klimaregulierend durch hohe Sorptionsfähigkeit, leichte Verarbeitung, ökologisch und umweltverträglich, recyclingfähig, bauaufsichtlich zugelassen		
qm		STEICO FLEX 038, 40 mm	7,02 qm/Pak.	2,95 qm
qm		STEICO FLEX 038, 50 mm	6,31 qm/Pak.	3,40 qm
qm		STEICO FLEX 038, 60 mm	5,61 qm/Pak.	4,14 qm
qm		STEICO FLEX 038, 80 mm	4,21 qm/Pak.	5,41 qm
qm		STEICO FLEX 038, 100 mm	2,81 qm/Pak.	6,76 qm
qm		STEICO FLEX 038, 120 mm	2,81 qm/Pak.	8,11 qm
qm		STEICO FLEX 038, 140 mm	2,81 qm/Pak.	9,47 qm
qm		STEICO FLEX 038, 160 mm	2,11 qm/Pak.	10,81 qm
qm		STEICO FLEX 038, 180 mm	2,11 qm/Pak.	12,17 qm
qm		STEICO FLEX 038, 200 mm	1,40 qm/Pak.	13,52 qm
qm		STEICO FLEX 038, 220 mm (Abnahme nur in vollen Pal.)	1,40 qm/Pak.	15,06 qm
qm		STEICO FLEX 038, 240 mm (Abnahme nur in vollen Pal.)	1,40 qm/Pak.	16,43 qm
qm		STEICO FLEX 036, 40 mm (Abnahme nur in vollen Pal.)	7,02 qm/Pak.	2,88 qm
qm		STEICO FLEX 036, 50 mm (Abnahme nur in vollen Pal.)	6,31 qm/Pak.	3,67 qm
qm		STEICO FLEX 036, 60 mm (Abnahme nur in vollen Pal.)	5,61 qm/Pak.	4,33 qm
qm		STEICO FLEX 036, 80 mm (Abnahme nur in vollen Pal.)	4,21 qm/Pak.	5,77 qm
qm		STEICO FLEX 036, 100 mm (Abnahme nur in vollen Pal.)	2,81 qm/Pak.	7,21 qm
qm		STEICO FLEX 036, 120 mm (Abnahme nur in vollen Pal.)	2,81 qm/Pak.	8,66 qm
qm		STEICO FLEX 036, 140 mm (Abnahme nur in vollen Pal.)	2,81 qm/Pak.	10,10 qm
qm		STEICO FLEX 036, 160 mm (Abnahme nur in vollen Pal.)	2,11 qm/Pak.	11,55 qm
qm		STEICO FLEX 036, 180 mm (Abnahme nur in vollen Pal.)	2,11 qm/Pak.	12,98 qm
qm		STEICO FLEX 036, 200 mm (Abnahme nur in vollen Pal.)	1,40 qm/Pak.	14,43 qm
qm		STEICO FLEX 036, 220 mm (Abnahme nur in vollen Pal.)	1,40 qm/Pak.	15,88 qm
qm		STEICO FLEX 036, 240 mm (Abnahme nur in vollen Pal.)	1,40 qm/Pak.	17,31 qm
		<b>STEICO THERM (mit glatten Kanten)</b>		
		stabile Holzfaserdämmplatte für Estrichsysteme (Steico Therm dry)		
		und für flächige Anwendungen an Dach und Wand (Steico Therm)		
		Anwendungsgebiete : DAD, DZ, DI, DEO, WAB, WH, WI, WTR		
		Abmessung 1.350 x 600 mm		
		WLG 038 (Nennwert Wärmeleitfähigkeit) Steico Therm & SD		
		WLG 037 (Nennwert Wärmeleitfähigkeit) Steico Therm Dry		
		Druckfestigkeit 50 kPa, Rohdichte ca. 160 kg/cbm Steico Therm		
		Druckfestigkeit 50 kPa, Rohdichte ca. 110 kg/cbm Steico Therm Dry		
		hohe Druckfestigkeit, besonders diffusionsoffen, klimaregulierend durch hohe Sorptionsfähigkeit, hautfreundlich, für feuerhemmende, wirtschaftliche Konstruktionen, leichte Verarbeitung, ökologisch und umweltverträglich, recyclingfähig, bauaufsichtlich zugelassen		
qm		STEICO THERM SD WLG 038, 20 mm	0,81 qm/Pak.	2,69 qm
qm		STEICO THERM SD WLG 038, 30 mm	0,81 qm/Pak.	4,04 qm

qm	STEICO THERM WLG 038, 40 mm (Wand)	0,81 qm/Pak.	5,26 qm
qm	STEICO THERM DRY WLG 037, 40 mm	0,81 qm/Pak.	5,46 qm
qm	STEICO THERM WLG 038, 60 mm (Wand)	0,81 qm/Pak.	7,89 qm
qm	STEICO THERM DRY WLG 037, 60 mm	0,81 qm/Pak.	7,79 qm
qm	STEICO THERM DRY WLG 037, 80 mm	0,81 qm/Pak.	10,39 qm
qm	STEICO THERM DRY WLG 037, 100 mm	0,81 qm/Pak.	12,99 qm

#### **STEICO UNIVERSAL DRY (mit Nut- und Feder)**

**Wärmedämmende Unterdachplatte & Wandbauplatte**

**Anwendungsgebiete : DAD, DAA, DZ, DI, DEO, WAB, WH, WI, WTR**

**Abmessung in 35 mm Dämmstärke : 2.500 x 600 mm (Deckmaß 2.477 x 577 mm)**

**Abmessung in 52-100 mm Dämmstärke : 1.880 x 600 mm (Deckmaß 1.855 x 575 mm)**

**WLG 045 in 35 mm (Nennwert Wärmeleitfähigkeit)**

**WLG 043 in 60-100 mm (Nennwert Wärmeleitfähigkeit)**

**Druckfestigkeit 180 kPa, Rohdichte ca. 210 kg/cbm (35 mm), ca. 180 kg/cbm (60-100 mm)**

hohe Druckfestigkeit, im Auflagebereich trittfest, vermindert konstruktive Wärmebrücken,

besonders diffusionsoffen, durch Spezialfalz regensicher für Dachneigungen > 18 Grad,

bis zu vier Wochen geeignet als Behelfsdeckung, wirkungsvoller Schutz gegen Wind,

Staub, Feuchtigkeit und Lärm, klimaregulierend durch hohe Sorptionsfähigkeit,

durchgehend hydrophobiert, keine Nachbehandlung von Schnittkanten

ökologisch und umweltverträglich, recyclingfähig, bauaufsichtlich zugelassen

qm	STEICO UNIVERSAL DRY WLG 045 35 mm	1,50 qm/Pak.	7,00 qm
qm	STEICO UNIVERSAL DRY WLG 043, 60 mm	1,13 qm/Pak.	11,82 qm
qm	STEICO UNIVERSAL DRY WLG 043, 80 mm	1,13 qm/Pak.	15,75 qm
qm	STEICO UNIVERSAL DRY WLG 043, 100 mm	1,13 qm/Pak.	19,69 qm

#### **STEICO INTERNAL (mit Nut und Feder)**

**universel einsetzbare Innen-Dämmplatte**

**Anwendungsgebiete : WI, DI, DAD, DZ, DEO, WAB, WTR**

**Abmessung 1.200 x 380 mm (Deckmaß 1.186 x 366 mm)**

**WLG 038 (Nennwert Wärmeleitfähigkeit)**

**Druckfestigkeit 50 kPa, Rohdichte ca. 160 kg/cbm**

hohe Druckfestigkeit, besonders diffusionsoffen, klimaregulierend durch hohe

Sorptionsfähigkeit, hautfreundlich, für feuerhemmende, wirtschaftliche Konstruktionen,

lassen sich direkt verkleben und verputzen, somit vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten,

leichte Verarbeitung, ökologisch und umweltverträglich, recyclingfähig, bauaufsichtlich zugelassen

qm	STEICO INTERNAL WLG 038, 40 mm	0,46 qm/Pak.	8,72 qm
qm	STEICO INTERNAL WLG 038, 60 mm	0,46 qm/Pak.	12,72 qm

Sa	STEICO Kombi Klebspachtel 1,4 mm	20 kg/Sack	11,24 Sa
zum Kleben und Spachteln im Innenbereich der Steico Therm Internal			

#### **STEICO TOP (mit glatten Kanten)**

**Dämmplatte für die oberste Geschossdecke**

**Abmessung 1.200 x 400 mm**

**WLG 040 (Nennwert Wärmeleitfähigkeit)**

**Druckfestigkeit 100 kPa, Rohdichte ca. 140 kg/cbm**

einlagig und zweilagig verlegbar, speziell verdichtete, strukturierte Oberfläche,

die sich durch eine erhöhte Stabilität auszeichnet und somit ist eine zusätzliche Abdeckung

mit Holzwerkstoffplatten oder Gipsfaser-Elementen in untergeordneten Nutzungsbereichen

nicht notwendig, die Platten sind direkt begehbar und der Speicher kann als Lager

verwendet werden, hoch diffusionsoffen, klimaregulierend, da keine "Abdeckung" notwendig

ist, sinkt deutlich das Risiko von Schimmelbildung

qm	STEICO TOP WLG 040, 80 mm	0,48 qm/Pak.	14,02 qm
qm	STEICO TOP WLG 040, 100 mm	0,48 qm/Pak.	17,53 qm

#### **STEICO PROTECT (mit Nut und Feder)**

**Putzträgerplatte für den Einsatz im WDVS (Wärme-Dämm-Verbund-System)**

**Einsatz im Holzrahmenbau und bei Fassadensanierung mit Unterkonstruktion**

**wasserabweisende, ABER diffusionsoffene Platten für robuste Konstruktionen**

**exzellente Dämmeigenschaften im Sommer wie Winter**

**Abmessung 1.325 x 600 mm (Deckmaß 1.300 x 575 mm)**

**WLG 048 (Nennwert der Wärmeleitfähigkeit) Typ H**

**WLG 046 (Nennwert der Wärmeleitfähigkeit) Typ M****Druckfestigkeit 180 kPa, Rohdichte ca. 265 kg/cbm Typ H****Druckfestigkeit 100 kPa, Rohdichte ca. 230 kg/cbm Typ M**

hohe Druckfestigkeit, besonders diffusionsoffen, klimaregulierend durch hohe Sorptionsfähigkeit, hautfreundlich, für feuerhemmende, wirtschaftliche Konstruktionen, leichte Verarbeitung, ökologisch und umweltverträglich, recyclingfähig, bauaufsichtlich zugelassen

qm	STEICO PROTECT Typ H N&F WLG 048, 40 mm	0,80 qm/Pak.	8,60 qm
qm	STEICO PROTECT Typ H N&F WLG 048, 60 mm	0,80 qm/Pak.	12,89 qm
qm	STEICO PROTECT Typ M N&F WLG 046, 80 mm	0,80 qm/Pak.	16,73 qm
qm	STEICO PROTECT Typ M N&F WLG 046, 100 mm	0,80 qm/Pak.	20,42 qm

**STEICO PROTECT DRY Typ L (mit Nut und Feder)****Putzträgerplatte für den Einsatz im WDVS (Wärme-Dämm-Verbund-System)****Einsatz im Holzrahmenbau und bei Fassadensanierung mit Unterkonstruktion****wasserabweisende, ABER diffusionsoffene Platten für robuste Konstruktionen****exzellente Dämmeigenschaften im Sommer wie Winter****Abmessung 1.325 x 600 mm (Deckmaß 1.300 x 575 mm)****WLG 037 (Nennwert der Wärmeleitfähigkeit)****Druckfestigkeit 50 kPa, Rohdichte ca. 110 kg/cbm**

besonders diffusionsoffen, klimaregulierend durch hohe Sorptionsfähigkeit, hautfreundlich, für feuerhemmende, wirtschaftliche Konstruktionen, leichte Verarbeitung, ökologisch und umweltverträglich, recyclingfähig, bauaufsichtlich zugelassen

qm	STEICO PROTECT Typ L WLG 037, 120 mm	0,81 qm/Pak.	auf Anfr. qm
qm	STEICO PROTECT Typ L WLG 037, 140 mm	0,81 qm/Pak.	auf Anfr. qm
qm	STEICO PROTECT Typ L WLG 037, 160 mm	0,81 qm/Pak.	auf Anfr. qm

**STEICO PROTECT 037 (mit glatten Kanten)****Putzträgerplatte für den Einsatz im WDVS (Wärme-Dämm-Verbund-System)****Einsatz im Holzrahmenbau und bei Fassadensanierung mit Unterkonstruktion****wasserabweisende, ABER diffusionsoffene Platten für robuste Konstruktionen****exzellente Dämmeigenschaften im Sommer wie Winter****Abmessung 1.200 x 400 mm****WLG 037 (Nennwert der Wärmeleitfähigkeit)****Druckfestigkeit 50 kPa, Rohdichte ca. 110 kg/cbm**

besonders diffusionsoffen, klimaregulierend durch hohe Sorptionsfähigkeit, hautfreundlich, für feuerhemmende, wirtschaftliche Konstruktionen, leichte Verarbeitung, ökologisch und umweltverträglich, recyclingfähig, bauaufsichtlich zugelassen

qm	STEICO PROTECT 037 WLG 037, 100 mm	10,6 qm/Pal.	auf Anfr. qm
qm	STEICO PROTECT 037 WLG 037, 120 mm	8,6 qm/Pal.	auf Anfr. qm
qm	STEICO PROTECT 037 WLG 037, 140 mm	7,7 qm/Pal.	auf Anfr. qm
qm	STEICO PROTECT 037 WLG 037, 160 mm	6,7 qm/Pal.	auf Anfr. qm
qm	STEICO PROTECT 037 WLG 037, 180 mm	5,8 qm/Pal.	auf Anfr. qm
qm	STEICO PROTECT 037 WLG 037, 200 mm	5,8 qm/Pal.	auf Anfr. qm
qm	STEICO PROTECT 037 WLG 037, 220 mm	4,8 qm/Pal.	auf Anfr. qm
qm	STEICO PROTECT 037 WLG 037, 240 mm	4,8 qm/Pal.	auf Anfr. qm

**STEICO isorel**

Standard Holzfaserplatte

**WLG 050 (Nennwert der Wärmeleitfähigkeit)****Druckfestigkeit 100 kPa, Rohdichte ca. 230 kg/cbm**

qm	STEICO isorel 1.200 x 1.000 x 8 mm	138 St./Pal.	1,79 qm
qm	STEICO isorel 2.500 x 1.200 x 10 mm	114 St./Pal.	1,89 qm

**STEICO multi tape F**

Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie

Rol	STEICO multi tape F, 60 mm, 25 m/Rolle	10 Rol./Karton	17,31 Rol
Rol	STEICO multi tape F, 100 mm, 25 m/Rolle	6 Rol./Karton	25,58 Rol
Rol	STEICO multi tape F, 150 mm, 25 m/Rolle	4 Rol./Karton	44,39 Rol

**STEICO multi fill**

Dauerelastischer WDVS Fugendichtstoff

St	STEICO multi fill, 310 ml	12 St./Karton	10,19 St
----	---------------------------	---------------	----------

**STEICO multi primer**

Lösemittelfreier Haftgrundvermittler

St STEICO multi primer

6 St./Karton

16,41 St

**ACHTUNG : Anlieferung erfolgt auf Einwegpaletten !**