

PREISBLATT- Dachbodendämmung

Name: Allgemein
Adresse:

Telefon:
Handy:
mail:

BV :

Menge ca.	ME:	Art.-Bezeichnung:	VE:	Preis/PE:
		VERBÜNDELEMENT (auf Einwegpaletten)		
		19 mm Spanplatte P3 mit Nut- und Feder & EPS-Dämmung (EPS-Dämmung mit N & F mit aufkaschierter Ein-Mann-Verlegeplatte) Dachlukengerecht ! Deckmaß : 1.200 x 600 mm (Plattenmaß 1.210 x 610 mm) Gesamtdicke incl. Spanplatte ! ABNAHME NUR IN GANZEN PALETTEN MÖGLICH !!! EPS 035 DEO dm 100 kPa (druckbelastbar) für Bodendämmung EPS 032 DEO dm 100 kPa (druckbelastbar) für Bodendämmung		
qm		79 mm Gesamtdicke EPS 035 DEO dm	11,81 qm/Pal.	18,66 qm
qm		99 mm Gesamtdicke EPS 035 DEO dm	9,6 qm/Pal.	20,27 qm
qm		119 mm Gesamtdicke EPS 035 DEO dm	8,12 qm/Pal.	22,43 qm
qm		139 mm Gesamtdicke EPS 035 DEO dm	6,64 qm/Pal.	24,04 qm
qm		159 mm Gesamtdicke EPS 035 DEO dm	5,9 qm/Pal.	26,02 qm
qm		179 mm Gesamtdicke EPS 035 DEO dm	5,17 qm/Pal.	27,32 qm
qm		199 mm Gesamtdicke EPS 035 DEO dm	4,43 qm/Pal.	29,91 qm
qm		219 mm Gesamtdicke EPS 035 DEO dm	3,69 qm/Pal.	31,95 qm
qm		239 mm Gesamtdicke EPS 035 DEO dm	3,69 qm/Pal.	33,56 qm
qm		79 mm Gesamtdicke EPS 032 DEO dm	11,81 qm/Pal.	19,41 qm
qm		99 mm Gesamtdicke EPS 032 DEO dm	9,6 qm/Pal.	21,07 qm
qm		119 mm Gesamtdicke EPS 032 DEO dm	8,12 qm/Pal.	23,61 qm
qm		139 mm Gesamtdicke EPS 032 DEO dm	6,64 qm/Pal.	25,52 qm
qm		159 mm Gesamtdicke EPS 032 DEO dm	5,9 qm/Pal.	27,69 qm
qm		179 mm Gesamtdicke EPS 032 DEO dm	5,17 qm/Pal.	29,23 qm
qm		199 mm Gesamtdicke EPS 032 DEO dm	4,43 qm/Pal.	32,14 qm
qm		219 mm Gesamtdicke EPS 032 DEO dm	3,69 qm/Pal.	34,42 qm
qm		239 mm Gesamtdicke EPS 032 DEO dm	3,69 qm/Pal.	36,21 qm
		POROLOFT EPS 032 DEO dm 100 kPa (druckbelastbar)		
		EPS Fußbodendämmplatte mit umlaufender Stufenfalz Je nach Nutzung können die Platten mit einem Oberbelag, z.B. mit Spanplatten verwendet werden Abmessung : 1.000 x 500 mm (Nutzmaß 985 x 485 mm)		
qm		40 mm Dämmstärke, WLG 032	6 qm/Paket	3,91 qm
qm		50 mm Dämmstärke, WLG 032	4,5 qm/Paket	4,89 qm
qm		60 mm Dämmstärke, WLG 032	4 qm/Paket	5,87 qm
qm		80 mm Dämmstärke, WLG 032	3 qm/Paket	7,83 qm
qm		100 mm Dämmstärke, WLG 032	2 qm/Paket	9,79 qm
qm		120 mm Dämmstärke, WLG 032	2 qm/Paket	11,74 qm
qm		140 mm Dämmstärke, WLG 032	1,5 qm/Paket	13,70 qm
		TOPDEC LOFT Steinwolle 035 DAD-dk		
		Druckfeste Steinwolle-Platte zur Dämmung und GELEGENTLICHEN BEGEHUNG des Dachbodens/der obersten Geschossdecke (20 kPa) Als abschließender Gehbelag können feuchtigkeitsbeständige OSB- oder Spanplatten verwendet werden NICHT unter Estrich in Wohnräumen geeignet ! Abmessung : 1.200 x 625 mm		
qm		60 mm Dämmstärke, WLG 035	3 qm/Paket	auf Anfr. qm

qm	80 mm Dämmstärke, WLG 035	2,25 qm/Paket	auf Anfr.	qm
qm	100 mm Dämmstärke, WLG 035	1,5 qm/Paket	auf Anfr.	qm
qm	120 mm Dämmstärke, WLG 035	1,5 qm/Paket	auf Anfr.	qm
qm	140 mm Dämmstärke, WLG 035	1,5 qm/Paket	auf Anfr.	qm

DACHBODENELEMENT

Gipsfaserplatte 10 mm + EPS-Dämmung 040 DAD

Deckmaß : 1.000 x 500 mm

auf Einwegpaletten

qm	100 mm Gesamtdicke WLG 040	26 qm/Pal.	13,53 qm
qm	120 mm Gesamtdicke WLG 040	22 qm/Pal.	15,29 qm
qm	160 mm Gesamtdicke WLG 040	16 qm/Pal.	19,25 qm

PUR-Dachboden-Dämmelemente VP WLS 027/026 oder 023

Dachbodenelement begehbar und belastbar, feuchteunempfindlich

Elementgrösse 1250 x 625 mm, Deckfläche 1227 x 602 mm

oberseitig mit 13 mm Spanplatte V100 - P5

PUR mit umlaufender Nut- und Feder

beidseitig Mineralvlies (WLS 027/026) oder

beidseitig Alu-kaschiert (WLS 023)

qm	93 mm Elementdicke WLS 027		auf Anfrage	qm
qm	113 mm Elementdicke WLS 027		auf Anfrage	qm
qm	133 mm Elementdicke WLS 026		auf Anfrage	qm
qm	153 mm Elementdicke WLS 026		auf Anfrage	qm
qm	173 mm Elementdicke WLS 026		auf Anfrage	qm
qm	193 mm Elementdicke WLS 026		auf Anfrage	qm
qm	93 mm Elementdicke WLS 023		auf Anfrage	qm
qm	113 mm Elementdicke WLS 023		auf Anfrage	qm
qm	133 mm Elementdicke WLS 023		auf Anfrage	qm
qm	153 mm Elementdicke WLS 023		auf Anfrage	qm
qm	173 mm Elementdicke WLS 023		auf Anfrage	qm
qm	193 mm Elementdicke WLS 023		auf Anfrage	qm

Rigidur-Dachbodenelemente TF 31 & TF 35 :

Rigidur-Gipsfaserplatte 10 mm + EPS-Dämmung 031 bzw. 035 DEO 100 kPa

Abmessung : 1.500 x 500 mm

auf GK-Mehrwegpaletten

Abnahme nur in vollen Paletten möglich !

			ab 1 Pal.	ab 5 Pal.
qm	85 mm Gesamtdicke WLG 031	24 St./Pal.	22,35 qm	20,31
qm	100 mm Gesamtdicke WLG 031	20 St./Pal.	23,88 qm	21,71
qm	130 mm Gesamtdicke WLG 031	16 St./Pal.	27,40 qm	24,90
qm	150 mm Gesamtdicke WLG 035	14 St./Pal.	27,77 qm	25,24

Fermacell-Dachbodenelemente N & F, 1 x 0,5 m :

auch einsetzbar für die Dämmung von Betonkellerdecken

("Kellerdecken-Dämmelemente N&F) !!!

			einzeln	ab 5 Pal.
qm	120 mm (1 x 10 mm + 110 mm EPS DEO 035 150 kPa)	24 St./Pal.	28,57 qm	25,71
qm	150 mm (1 x 10 mm + 140 mm EPS DEO 035 150 kPa)	18 St./Pal.	34,27 qm	30,84
qm	100 mm (1 x 10 mm + 90 mm EPS DEO 031 150 kPa)	30 St./Pal.	auf Anfr.	auf Anfr.
qm	130 mm (1 x 10 mm + 120 mm EPS DEO 031 150 kPa)	24 St./Pal.	auf Anfr.	auf Anfr.