

BAUSTOFF-VERTRIEB Boris Kutz

Baustoffhandel für Isolierstoffe, VWS, Gipsbedarf, Trockenbau

www.baustoffvertrieb-online.de

16761 Hennigsdorf, Am Gutspark 15

Telefax : 0321/21063081 (PC-Fax web.de)

email : info@baustoffvertrieb-online.de

Bankverbindung : Dresdner Bank Berlin AG, BLZ 100 800 00, Konto-Nr.: 0545 320 301

Datum : 01.04.20

ANGEBOT-STEICO-PROTECT DRY-WDVS (Wärme-Dämm-Verbund-System)

Name: Allgemein

Telefon:

Adresse:

Handy:

mail:

BV :

Menge ca.	ME:	Art.-Bezeichnung:	Verp.Einheit:	Preise in €	Preis/PE:	Gesamtpreis:
-----------	-----	-------------------	---------------	-------------	-----------	--------------

Klebe- und Armierungsmörtel :

Sa	LAIER Klebe- u. Armierungsmörtel leicht HS <u>weiss</u>	20 kg/Sack	11,52	Sa
----	---	------------	-------	----

(4-5 kg zum Kleben und 3-4 kg zum Armieren)

Dämmung :

Achtung : Abnahme nur in vollen Paletten möglich !

Bei Minderabnahme bitten wir um Preisrücksprache !

STEICO PROTECT DRY Typ H und M (mit Nut und Feder) und L (mit stumpfer Kante)

Putzträgerplatte für den Einsatz im WDVS (Wärme-Dämm-Verbund-System)

Einsatz im Holzrahmenbau, bei Massivholzwänden und bei Fassadensanierung mit Unterkonstruktion

wasserabweisende, ABER diffusionsoffene Platten für robuste Konstruktionen

exzellente Dämmeigenschaften im Sommer wie Winter

hergestellt im Trockenverfahren

auf Einwegpaletten

Typ H & M : Abmessung 1.325 x 600 mm (Deckmaß 1.300 x 575 mm)

Typ L : Abmessung 1.200 x 400 mm (stumpfe Kante)

Typ H : WLГ 045 (Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit)

Typ M : WLГ 042 (Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit)

Typ L : WLГ 039 (Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit)

Typ H : WLГ 043 (Nennwert der Wärmeleitfähigkeit)

Typ M : WLГ 040 (Nennwert der Wärmeleitfähigkeit)

Typ L : WLГ 037 (Nennwert der Wärmeleitfähigkeit)

Typ H : Druckfestigkeit 200 kPa, Rohdichte ca. 180 kg/cbm

Typ M : Druckfestigkeit 100 kPa, Rohdichte ca. 140 kg/cbm

Typ L : Druckfestigkeit 50 kPa, Rohdichte ca. 110 kg/cbm

qm	STEICO PROTECT DRY Typ H N&F 40 mm	44,5 qm/Pal.	#WERT!	qm
qm	STEICO PROTECT DRY Typ H N&F 60 mm	30,2 qm/Pal.	#WERT!	qm
qm	STEICO PROTECT DRY Typ M N&F 60 mm	30,2 qm/Pal.	#WERT!	qm
qm	STEICO PROTECT DRY Typ M N&F 80 mm	22,3 qm/Pal.	#WERT!	qm
qm	STEICO PROTECT DRY Typ M N&F 100 mm	17,5 qm/Pal.	#WERT!	qm
qm	STEICO PROTECT DRY Typ L stumpf 100 mm	10,6 qm/Pal.	#WERT!	qm
qm	STEICO PROTECT DRY Typ L stumpf 120 mm	8,6 qm/Pal.	#WERT!	qm
qm	STEICO PROTECT DRY Typ L stumpf 140 mm	7,7 qm/Pal.	#WERT!	qm
qm	STEICO PROTECT DRY Typ L stumpf 160 mm	6,7 qm/Pal.	#WERT!	qm
qm	STEICO PROTECT DRY Typ L stumpf 180 mm	5,8 qm/Pal.	#WERT!	qm
qm	STEICO PROTECT DRY Typ L stumpf 200 mm	5,8 qm/Pal.	#WERT!	qm
qm	STEICO PROTECT DRY Typ L stumpf 220 mm	4,8 qm/Pal.	#WERT!	qm
qm	STEICO PROTECT DRY Typ L stumpf 240 mm	3,8 qm/Pal.	#WERT!	qm

Sockeldämmung/Perimeterdämmung :

Styropor Sockeldämmplatte EPS 035, mit gewaffelter oder gerillter Oberfläche

Zulassung bis 3 m ins Erdreich bei nicht drückendem Wasser

Abmessung 1.000 x 500 mm glatte Kante

qm	40 mm Dämmstärke, WLГ 035	6 qm/Pak.	4,14	qm
qm	50 mm Dämmstärke, WLГ 035	4,5 qm/Pak.	5,17	qm
qm	60 mm Dämmstärke, WLГ 035	4 qm/Pak.	6,20	qm

qm	80 mm Dämmstärke, WLG 035	3 qm/Pak.	8,27 qm
qm	100 mm Dämmstärke, WLG 035	2 qm/Pak.	10,34 qm
qm	120 mm Dämmstärke, WLG 035	2 qm/Pak.	12,41 qm
qm	140 mm Dämmstärke, WLG 035	1,5 qm/Pak.	14,48 qm
qm	160 mm Dämmstärke, WLG 035	1,5 qm/Pak.	16,54 qm
qm	180 mm Dämmstärke, WLG 035	1 qm/Pak.	18,61 qm
qm	200 mm Dämmstärke, WLG 035	1 qm/Pak.	20,68 qm

Styropor Sockeldämmplatte EPS 032, mit gewaffelter oder gerillter Oberfläche

Zulassung bis 3 m ins Erdreich bei nicht drückendem Wasser

Abmessung 1.000 x 500 mm glatte Kante

qm	40 mm Dämmstärke, WLG 032	6 qm/Pak.	4,62 qm
qm	50 mm Dämmstärke, WLG 032	4,5 qm/Pak.	5,78 qm
qm	60 mm Dämmstärke, WLG 032	4 qm/Pak.	6,93 qm
qm	80 mm Dämmstärke, WLG 032	3 qm/Pak.	9,24 qm
qm	100 mm Dämmstärke, WLG 032	2 qm/Pak.	11,55 qm
qm	120 mm Dämmstärke, WLG 032	2 qm/Pak.	13,86 qm
qm	140 mm Dämmstärke, WLG 032	1,5 qm/Pak.	16,17 qm
qm	160 mm Dämmstärke, WLG 032	1,5 qm/Pak.	18,48 qm
qm	180 mm Dämmstärke, WLG 032	1 qm/Pak.	20,79 qm
qm	200 mm Dämmstärke, WLG 032	1 qm/Pak.	23,10 qm

bei Bedarf	kg	LAIER Abdichtkleber SSK dispersionsgebundener Kleber zum Verkleben von Sockeldämmplatten im Perimeterbereich, auch als Grundierung, Armierungsmasse und zum Abdichten im Erdreich gegen Druckwasser verwendbar Verbrauch : ca. 2 kg/qm für Verklebung, ca. 3 kg/qm für Spachtelung, ca. 4 kg/qm für Abdichtung, ca. 0,5 kg/qm für Voranstrich (mit ca. 10% Wasser verdünnen)	20 kg/Eimer	3,02 kg
------------	----	---	-------------	---------

ACHTUNG : Abdichtkleber SSK MUSS mit Klebe- und Armierungsmörtel im Verhältnis

1 RT zu 1 RT (Raumteil nicht Gewichtsteil !) gemischt werden

bei Bedarf	l	Bitumendickbeschichtung 1 K (ca. 4-6 l/qm)	30 l/Eimer	1,23 l
bei Bedarf	kg	Bitumendickbeschichtung 2 K (ca. 5-6,5 kg/qm)	30 kg/Eimer	1,31 kg
bei Bedarf	l	Bitumenvoranstrich Laier (ca. 0,25 l/qm)	10 l/Kan.	1,33 l

Gewebe :

qm	LAIER VWS-Gewebe weiß, ca. 160 g/qm	50 m/Rolle	0,74 qm
----	-------------------------------------	------------	---------

Grundierungen :

bei Bedarf	l	LAIER Tiefgrund "LF" Lösungsmittelfrei (ca. 0,2 l/qm) (z.B. zum Verfestigen sandender Alt-Fassaden, um die Tragfähigkeit zu erhöhen !)	10 l/Eimer	1,40 l
bei Bedarf	kg	LAIER Putzhaftgrund pigmentiert weiß (ca. 0,3 l/qm) (verdünnt 10 Teile Haftgrund 1 Teil Wasser) (empfehlenswert ! Erleichtert das Verputzen und Strukturieren !)	25 kg/Eimer	1,81 kg
bei Bedarf	kg	Kombikontakt (ca. 0,15-0,25 kg/qm) (z.B. für glatten Betonuntergrund, um die Haftung zu erhöhen !)	22 kg/Eimer	1,31 kg
bei Bedarf	kg	Aufbrennsperre (ca. 0,1-0,3 kg/qm) 1 zu 1 verdünnbar (um das Saugverhalten des Untergrundes zu reduzieren, z.B. bei Porenbeton o.Ä.)	18 kg/Eimer	1,24 kg

Putze - mineralischer Edelputz als Sackware :

Sackware-Putz muss immer zusätzlich gestrichen werden !

bei Bedarf	Sa	LAIER Kratzputz/Strukturalputz 2 mm weiss (ca. 3 kg/qm)	30 kg/Sack	12,75 Sa
bei Bedarf	Sa	LAIER Kratzputz/Strukturalputz 3 mm weiss (ca. 4 kg/qm)	30 kg/Sack	12,75 Sa
bei Bedarf	Sa	LAIER Münchner Rauhpuz 2 mm weiss (ca. 3 kg/qm)	30 kg/Sack	12,75 Sa
bei Bedarf	Sa	LAIER Münchner Rauhpuz 3 mm weiss (ca. 4 kg/qm)	30 kg/Sack	12,75 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Strukturalputz L weiss 2 mm (ca. 2-3 kg/qm)	25 kg/Sack	15,00 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Strukturalputz L weiss 3 mm (ca. 3-4 kg/qm)	25 kg/Sack	15,00 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Marmorputz Premium weiss 1 mm (ca. 1,9 kg/qm)	25 kg/Sack	14,38 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Marmorputz Premium weiss 1,5 mm (ca. 1,9 kg)	25 kg/Sack	14,38 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Marmorputz Premium weiss 2 mm (ca. 2,4 kg/qm)	25 kg/Sack	14,38 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Marmorputz Premium weiss 2,5 mm (ca. 2,9 kg/qm)	25 kg/Sack	14,38 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Marmorputz Premium weiss filzbar 1 mm (ca. 1,3 kg/qm pro mm Auftragsdicke)	25 kg/Sack	14,38 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Waschputz HK weiss (ca. 2-5 kg/qm) (beim Waschputz sind keine Tönungen möglich !)	20 kg/Sack	15,25 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Filzputz weiss	25 kg/Sack	8,44 Sa
bei Bedarf	Sa.	LAIER ARU - 4 Sockelputz KSF grau	25 kg/Sack	14,69 Sa. 48 Sack/Pal.

(beim Sockelputz sind keine Tönungen möglich !)

bei Bedarf	Sa.	LAIER ARU - 5 Uni-Haftputz faserarmiert weiss	25 kg/Sack	15,63 Sa.	48 Sack/Pal.
------------	-----	---	------------	-----------	--------------

(beim Uni-Haftputz sind keine Tönungen möglich !)

Putze - mineralische Putze und Dispersionsputze als Eimerware :

Eimerware-Putz muss NICHT zusätzlich gestrichen werden !

bei Bedarf	kg	LAIER Siloxanputz Kratzputz/Dekorputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,34 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Siloxanputz Kratzputz/Dekorputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,34 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Siloxanputz MRP/Reibeputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,34 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Siloxanputz MRP/Reibeputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,34 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Siliconharzputz Kratzputz/Dekorputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,65 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Siliconharzputz Kratzputz/Dekorputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,65 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Siliconharzputz MRP/Reibeputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,65 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Siliconharzputz MRP/Reibeputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,65 kg

(diesen Siliconharz-Putz gibt es nur mit ABF-Zusatz, aber ein Zuschlag wird NICHT hinzugerechnet !)

bei Bedarf	kg	LAIER Kunstharzputz Kratzputz/Dekorputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,31 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Kunstharzputz Kratzputz/Dekorputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,31 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Kunstharzputz MRP/Reibeputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,31 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Kunstharzputz MRP/Reibeputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,31 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Kunstharz-Faschenputz 1 mm (ca. 1,1-1,3 kg/qm)	25 kg/Eimer	1,81 kg

bei Bedarf		Zuschlag für ABF (algizide und fungizide Einstellung des Materials)		0,19 kg
bei Bedarf		Zuschlag für ABF (algizide und fungizide Einstellung des Materials)		0,25 l

Farbtonzuschläge für Putze :

lt.	LAIER-Farbfächer 2012 Preisgruppen A/B/C	0,27 kg
lt.	LAIER-Farbfächer 2012 Preisgruppe D	auf Anfr. kg
lt.	älteren LAIER-Farbfächern	auf Anfr. kg
lt.	Farbfächern anderer gängiger WDVS-Hersteller	auf Anfr. kg
lt.	Farbmuster-Scan im Mischwerk	auf Anfr. kg

Mindestabnahme 10 Sack bei getönten Sackware-Putzen !

Farbtöne mit speziellem LAIER-FARBTOOL unter :

www.laier.biz

bei Bedarf	kg	LAIER Buntsteinputz, 24 verschiedene Farben	23 kg/Eimer	2,03 kg
------------	----	---	-------------	---------

www.laier.biz

Sockelschienen & Zubehör :

bei Bedarf	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 40 mm, 0,8 mm	2,5 m lang	1,87 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 50 mm, 0,8 mm	2,5 m lang	1,99 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 60 mm, 0,8 mm	2,5 m lang	2,12 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 80 mm, 0,8 mm	2,5 m lang	2,37 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 100 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	3,13 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 120 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	3,44 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 140 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	3,75 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 160 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	4,07 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 180 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	4,38 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 200 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	5,41 m

weitere Sockelschienen siehe Preisliste "WDVS-Spezialzubehör"

bei Bedarf	St.	LAIER Nageldübel 8/60 mm für Sockelprofil-Befestigung	100 St./Karton	0,13 St.
bei Bedarf	St.	LAIER Ausgleichstücke PVC, 3 mm	100 St./Karton	0,07 St.
bei Bedarf	St.	LAIER Montageset für Sockelschienen		12,96 St.

(75 St. Nageldübel 8 x 80 mm, 10 St. Sockelschienenverbinder und 50 St. Abstandshalter 3 mm)

Dübel für WDVS-Dämmung :

ACHTUNG : Dieses System MUSS IMMER gedübelt werden !!!

"EJOT" STR-U 2G (zugelassener Universal-Schraubdübel für Voll- und Lochsteine)

Verbrauch ca. 6-8 St./qm

Mindestverankerungstiefe NUR 25 mm !!! (bei Porenbeton 65 mm !)

bei Bedarf	100	115 mm Länge	100 St./Karton	31,63 100
bei Bedarf	100	135 mm Länge	100 St./Karton	36,39 100
bei Bedarf	100	155 mm Länge	100 St./Karton	44,07 100
bei Bedarf	100	175 mm Länge	100 St./Karton	51,36 100
bei Bedarf	100	195 mm Länge	100 St./Karton	62,62 100
bei Bedarf	100	215 mm Länge	100 St./Karton	64,93 100
bei Bedarf	100	235 mm Länge	100 St./Karton	69,79 100

bei Bedarf	100	255 mm Länge	100 St./Karton	79,36	100
bei Bedarf	100	275 mm Länge	100 St./Karton	92,08	100
bei Bedarf	100	295 mm Länge	100 St./Karton	102,38	100
bei Bedarf	100	315 mm Länge	100 St./Karton	133,35	100
bei Bedarf	100	335 mm Länge	100 St./Karton	155,57	100
bei Bedarf	100	355 mm Länge	100 St./Karton	173,47	100

"EJOT" Dübelteller zum Aufsetzen auf VWS-Schraubdübel

Zur Befestigung von Lamellen-Dämmplatten und anderen Dämmstoffen mit geringer Druckfestigkeit.

bei Bedarf	100	VT 2G 112 mm für STR-U 2G (Durchm. 112 mm)	100 St./Karton	49,52	100
------------	-----	--	----------------	-------	-----

Eckwinkel, Anputzleisten, Fugendichtband, Montageschaum, usw.:

bei Bedarf	m	LAIER Gewebeeckwinkel mit PVC, 8x12 cm, 2,50 m	gelb	0,62	m
alternativ	m	LAIER Gewebeeckwinkel mit PVC, 10x15 cm, 2,50 m	gelb	0,65	m
bei Bedarf	St.	LAIER Armierungspfeil 33 x 40 cm, für Diagonalarmierung		0,59	St.
bei Bedarf	m	LAIER Anputzleiste 8 x 8 mm mit Gewebe	1,4/2,4 m	1,07	m
<i>Hinweis: Schlagregendicht nur in Verbindung mit Fugendichtband!</i>					
alternativ	m	LAIER Anputzleiste Duo Laibungsprofil 3823	2,6 m lang	2,39	m
<i>Hinweis: Schlagregendicht bis 300 mm Dämmstärke!</i>					
bei Bedarf	Rol.	LAIER Fugendichtband 2-5 mm Stärke x 15 mm Breite	12,5 m/Rolle	6,44	Rol.
bei Bedarf	Rol.	LAIER Fugendichtband 5-9 mm Stärke x 15 mm Breite	6,6 m/Rolle	6,70	Rol.

Fassadenfarbe:

bei Bedarf	l	Egalisationsfarbe weiss (0,2-0,25 l/qm)	15 l/Eimer	4,56	l
bei Bedarf	l	Silikatfarbe weiss (0,15-0,2 l/qm)	15 l/Eimer	4,21	l
bei Bedarf	l	Siliconharz-Fassadenfarbe weiss (0,15-0,2 l/qm)	15 l/Eimer	5,81	l

Farbtonzuschläge für Farben:

	lt.	LAIER-Farbfächer 2012 Preisgruppen A/B/C		0,47	l
	lt.	LAIER-Farbfächer 2012 Preisgruppe D		auf Anfr.	l
	lt.	älteren LAIER-Farbfächern		auf Anfr.	l
	lt.	Farbfächern anderer gängiger WDVS-Hersteller		auf Anfr.	l
	lt.	Farbmuster-Scan im Mischwerk		auf Anfr.	l

Farbtöne mit speziellem LAIER-FARBTOOL unter:

www.laier.biz

St.	Euro-Leih-Paletten	10,00	St.
Bei Tausch auf der Baustelle oder Rückgabe an den Fahrer bei einer nächsten Materiallieferung erfolgt Gutschrift			
Pal.	Stapler-Entladung	10,00	Pal.

Achtung: Wenn ausreichend Personen für eine Handentladung innerhalb von max. 30 min. vorhanden sind, entfallen die Paletten- und Entladekosten

1	x	1% Mautkosten von der netto-Auftragssumme:	x	
Endsumme netto:				0,00
19 % Mwst.:				0,00
Endsumme brutto:				0,00

Preise: alle Preise netto zzgl. 19% Mwst.
Anfuhrkosten: 100,- € netto bei einem netto Warenwert bis 1.050,- €
75,- € netto bei einem netto Warenwert von 1.050,01 bis 1.950,- €
ab 1.950,01- € netto-Warenwert frei Baustelle
(gilt für dieses Liefergebiet !)
siehe dazu auch unsere Frachtkostentabelle !
Mautkosten: 1% von der netto-Auftragssumme
Entladung: bauseitige Entladung innerhalb von max. 30 min. oder gegen Aufpreis Staplerentladung für Palettenware (10,- Euro netto/Pal. zzgl. Palettengebühr 10,- Euro netto/Europalette)
Europaletten können gegen gleichwertige Euro-Leerpaletten getauscht werden !
Lieferung der Steico-Dämmung auf Einwegpaletten !
Entladung per Stapler bei direkter Werksstreckenlieferung !
Kosten dafür auf Anfrage ! I.d.R. kostenlose Staplerentladung bei vollen Zügen !
Lieferzeit: ca. 4-12 Werktage nach bestätigtem Geldeingang !
Festpreis: bis auf Widerruf
Bitte achten Sie jeweils auf unsere aktualisierten Preislisten auf unserer homepage !
Zahlung: Vorkasse für Dämmung und getöntes Material, da Sonderbestellung und keine Lagerware !
als paypal-Zahlung gegen Gebühr i.H.v. 2% netto der brutto-Auftragssumme möglich !
Rest in BAR bei Anlieferung auf der Baustelle !
Sonstiges: Bitte beachten Sie weitere Einzelheiten in den technischen Merkblättern/Unterlagen !
Der o.a. Verbrauch von Klebe- und Beschichtungsmörtel bezieht sich auf ebene Untergründe und kann je nach Untergrund und Verarbeitungsweise differieren ! Bitte bedenken Sie das bei Ihrer Kalkulation !

Ansonsten gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen !

Wir hoffen, damit Ihren Wünschen entsprochen zu haben und verbleiben in Erwartung Ihrer Auftragserteilung.

Mit freundlichen Grüßen

Baustoff-Vertrieb Boris Kutz