

PREISBLATT- Extruder-Hartschaum-Dämmung (XPS)

Name: Allgemein

Telefon:

Adresse:

Handy:

mail:

BV :

Preise in €

| Menge ca. | ME: | Art.-Bezeichnung: | VE: | Preis/PE: |
|---|-----|----------------------------|--------------|--------------|
| Extruderschaum-Dämmplatte AUSTROTHERM TOP 30 SF | | | | |
| Dämmplatte mit Stufenfalz und glatter Oberfläche, Abmessung 1.250 x 600 mm | | | | |
| qm | | 30 mm Dämmstärke, WLG 035 | 10,5 qm/Pak. | auf Anfr. qm |
| qm | | 40 mm Dämmstärke, WLG 035 | 7,5 qm/Pak. | auf Anfr. qm |
| qm | | 50 mm Dämmstärke, WLG 035 | 6 qm/Pak. | auf Anfr. qm |
| qm | | 60 mm Dämmstärke, WLG 035 | 5,25 qm/Pak. | auf Anfr. qm |
| qm | | 80 mm Dämmstärke, WLG 036 | 3,75 qm/Pak. | auf Anfr. qm |
| qm | | 100 mm Dämmstärke, WLG 036 | 3 qm/Pak. | auf Anfr. qm |
| qm | | 120 mm Dämmstärke, WLG 036 | 3 qm/Pak. | auf Anfr. qm |
| qm | | 140 mm Dämmstärke, WLG 038 | 2,25 qm/Pak. | auf Anfr. qm |
| qm | | 160 mm Dämmstärke, WLG 038 | 2,25 qm/Pak. | auf Anfr. qm |
| qm | | 180 mm Dämmstärke, WLG 038 | 1,5 qm/Pak. | auf Anfr. qm |
| qm | | 200 mm Dämmstärke, WLG 038 | 1,5 qm/Pak. | auf Anfr. qm |

Achtung ! Dieses Material entspricht in seinen Grundeigenschaften folgenden Produkten :

Styrodur 3035 CS / Roofmate SL-A / Jackodur KE 300 SF

Extruderschaum-Dämmplatte JACKODUR KE 300 SF - Standard

Dämmplatte mit Stufenfalz und glatter Oberfläche, Abmessung 1.250 x 600 mm

| | | | | |
|----|--|----------------------------|--------------|--------------|
| qm | | 30 mm Dämmstärke, WLG 035 | 10,5 qm/Pak. | 2,84 qm |
| qm | | 40 mm Dämmstärke, WLG 035 | 7,5 qm/Pak. | 3,78 qm |
| qm | | 50 mm Dämmstärke, WLG 035 | 6 qm/Pak. | 4,73 qm |
| qm | | 60 mm Dämmstärke, WLG 035 | 5,25 qm/Pak. | 5,67 qm |
| qm | | 80 mm Dämmstärke, WLG 036 | 3,75 qm/Pak. | 7,56 qm |
| qm | | 100 mm Dämmstärke, WLG 036 | 3 qm/Pak. | 9,45 qm |
| qm | | 120 mm Dämmstärke, WLG 036 | 2,25 qm/Pak. | 11,34 qm |
| qm | | 140 mm Dämmstärke, WLG 036 | 2,25 qm/Pak. | auf Anfr. qm |
| qm | | 160 mm Dämmstärke, WLG 036 | 2,25 qm/Pak. | auf Anfr. qm |
| qm | | 180 mm Dämmstärke, WLG 036 | 1,5 qm/Pak. | auf Anfr. qm |
| qm | | 200 mm Dämmstärke, WLG 037 | 1,5 qm/Pak. | auf Anfr. qm |

Achtung ! Dieses Material entspricht in seinen Grundeigenschaften folgenden Produkten :

Styrodur 3035 CS / Roofmate SL-A / Austrotherm TOP 30 SF

Extruderschaum-Dämmplatte AUSTROTHERM TOP P GK

Dämmplatte mit glatten Kanten und profilierter (gewaffelter) Oberfläche

Abmessung 1.250 x 600 mm

| | | | | |
|----|--|----------------------------|--------------|--------------|
| qm | | 30 mm Dämmstärke, WLG 035 | 10,5 qm/Pak. | auf Anfr. qm |
| qm | | 40 mm Dämmstärke, WLG 035 | 7,5 qm/Pak. | auf Anfr. qm |
| qm | | 50 mm Dämmstärke, WLG 035 | 6 qm/Pak. | auf Anfr. qm |
| qm | | 60 mm Dämmstärke, WLG 035 | 5,25 qm/Pak. | auf Anfr. qm |
| qm | | 80 mm Dämmstärke, WLG 036 | 3,75 qm/Pak. | auf Anfr. qm |
| qm | | 100 mm Dämmstärke, WLG 036 | 3 qm/Pak. | auf Anfr. qm |
| qm | | 120 mm Dämmstärke, WLG 036 | 3 qm/Pak. | auf Anfr. qm |

Achtung ! Dieses Material entspricht in seinen Grundeigenschaften folgenden Produkten :

Styrodur 2800 C / Wallmate WB-A / Jackodur KE 300 GL

Extruderschaum-Dämmplatte JACKODUR KE 300 GL - gefiniert

Dämmplatte mit glatten Kanten und profilierter (geprägter) Oberfläche

Abmessung 1.250 x 600 mm

| | | | |
|----|----------------------------|--------------|----------|
| qm | 20 mm Dämmstärke, WLG 035 | 15 qm/Pak. | 2,06 qm |
| qm | 30 mm Dämmstärke, WLG 035 | 10,5 qm/Pak. | 2,78 qm |
| qm | 40 mm Dämmstärke, WLG 035 | 7,5 qm/Pak. | 3,71 qm |
| qm | 50 mm Dämmstärke, WLG 035 | 6 qm/Pak. | 4,64 qm |
| qm | 60 mm Dämmstärke, WLG 035 | 5,25 qm/Pak. | 5,56 qm |
| qm | 80 mm Dämmstärke, WLG 036 | 3,75 qm/Pak. | 7,42 qm |
| qm | 100 mm Dämmstärke, WLG 036 | 3 qm/Pak. | 9,27 qm |
| qm | 120 mm Dämmstärke, WLG 036 | 2,25 qm/Pak. | 11,12 qm |

ab 140 mm auf AnfrageAchtung ! Dieses Material entspricht in seinen Grundeigenschaften folgenden Produkten :Styrodur 2800 C / Wallmate WB-A / Austrotherm TOP P GK**Extruderschaum-Dämmplatte JACKODUR Plus 300 SF - Standard**

Dämmplatte mit Stufenfalz und glatter Oberfläche

Abmessung 1.250 x 600 mm

| | | | |
|----|----------------------------|--------------|----------|
| qm | 50 mm Dämmstärke, WLG 028 | 6 qm/Pak. | 9,03 qm |
| qm | 60 mm Dämmstärke, WLG 028 | 5,25 qm/Pak. | 10,84 qm |
| qm | 80 mm Dämmstärke, WLG 028 | 3,75 qm/Pak. | 14,45 qm |
| qm | 100 mm Dämmstärke, WLG 028 | 3 qm/Pak. | 18,06 qm |
| qm | 120 mm Dämmstärke, WLG 028 | 2,25 qm/Pak. | 21,67 qm |

ab 140 mm auf Anfrage**Extruderschaum-Dämmplatte AUSTROTHERM UNI-geprägt**

Dämmplatte mit glatten Kanten und geprägter Oberfläche

Abmessung 1.250 x 600 mm

| | | | |
|----|------------------|------------|--------------|
| qm | 20 mm Dämmstärke | 15 qm/Pak. | auf Anfr. qm |
|----|------------------|------------|--------------|

Extruderschaum-Dämmplatte AUSTROTHERM TOP 50 SF

Dämmplatte mit Stufenfalz und glatter Oberfläche

Abmessung 1.250 x 600 mm

| | | | |
|----|----------------------------|--------------|--------------|
| qm | 50 mm Dämmstärke, WLG 035 | 6 qm/Pak. | auf Anfr. qm |
| qm | 60 mm Dämmstärke, WLG 035 | 5,25 qm/Pak. | auf Anfr. qm |
| qm | 80 mm Dämmstärke, WLG 036 | 3,75 qm/Pak. | auf Anfr. qm |
| qm | 100 mm Dämmstärke, WLG 036 | 3 qm/Pak. | auf Anfr. qm |
| qm | 120 mm Dämmstärke, WLG 036 | 3 qm/Pak. | auf Anfr. qm |
| qm | 140 mm Dämmstärke, WLG 038 | 2,25 qm/Pak. | auf Anfr. qm |
| qm | 160 mm Dämmstärke, WLG 038 | 2,25 qm/Pak. | auf Anfr. qm |

Extruderschaum-Dämmplatte JACKODUR KE 500 SF - Standard

Dämmplatte mit Stufenfalz und glatter Oberfläche

Abmessung 1.250 x 600 mm

| | | | |
|----|----------------------------|--------------|----------|
| qm | 40 mm Dämmstärke, WLG 037 | 6 qm/Pak. | 4,41 qm |
| qm | 50 mm Dämmstärke, WLG 037 | 6 qm/Pak. | 5,51 qm |
| qm | 60 mm Dämmstärke, WLG 037 | 5,25 qm/Pak. | 6,62 qm |
| qm | 80 mm Dämmstärke, WLG 038 | 3,75 qm/Pak. | 8,82 qm |
| qm | 100 mm Dämmstärke, WLG 038 | 3 qm/Pak. | 11,03 qm |
| qm | 120 mm Dämmstärke, WLG 038 | 2,25 qm/Pak. | 13,23 qm |

ab 140 mm auf Anfrage**Extruderschaum-Dämmplatte AUSTROTHERM TOP 70 SF**

Dämmplatte mit Stufenfalz und glatter Oberfläche

Abmessung 1.250 x 600 mm

| | | | |
|----|---------------------------|--------------|--------------|
| qm | 50 mm Dämmstärke, WLG 035 | 6 qm/Pak. | auf Anfr. qm |
| qm | 60 mm Dämmstärke, WLG 035 | 5,25 qm/Pak. | auf Anfr. qm |

| | | | |
|----|----------------------------|--------------|--------------|
| qm | 80 mm Dämmstärke, WLG 036 | 3,75 qm/Pak. | auf Anfr. qm |
| qm | 100 mm Dämmstärke, WLG 036 | 3 qm/Pak. | auf Anfr. qm |

Extruderschaum-Dämmplatte JACKODUR KE 700 SF - Standard

Dämmplatte mit Stufenfalz und glatter Oberfläche

Abmessung 1.250 x 600 mm

| | | | |
|----|----------------------------|--------------|----------|
| qm | 50 mm Dämmstärke, WLG 037 | 6 qm/Pak. | 8,40 qm |
| qm | 60 mm Dämmstärke, WLG 037 | 5,25 qm/Pak. | 10,08 qm |
| qm | 80 mm Dämmstärke, WLG 038 | 3,75 qm/Pak. | 13,44 qm |
| qm | 100 mm Dämmstärke, WLG 038 | 3 qm/Pak. | 16,80 qm |
| qm | 120 mm Dämmstärke, WLG 038 | 2,25 qm/Pak. | 20,16 qm |

ab 140 mm auf Anfrage

PERIMETERKLEBER

| | | | | |
|----|--|-------------|----------|--------------|
| Do | Insta-STIK PM o.vgl. (Abnahme nur in vollen Kartons !) | 750 ml/Dose | 10,74 Do | ab 1 Karton |
| | 12 Dosen/Karton, 39 Karton/Palette | | 9,85 Do | ab 10 Karton |