

PREISBLATT-HOLZFASER-Dämmstoffe (Hersteller "STEICO")

Name: Allgemein

Telefon:

Adresse:

Handy:

mail:

BV :

Menge ca.	ME:	Art.-Bezeichnung:	Verp.Einheit:	Preis/PE:
STEICO FLEX (mit glatten Kanten)				
Holzfaserdämmplatte auf Einwegpaletten				
Anwendungsgebiete : DZ, DI, DAD, WH, WI, WTR				
Abmessung 1.220 x 575 mm				
WLG 038 (Nennwert Wärmeleitfähigkeit) Steico Flex 038				
WLG 036 (Nennwert Wärmeleitfähigkeit) Steico Flex 036				
Rohdichte ca. 50 kg/cbm Steico Flex 038				
Rohdichte ca. 60 kg/cbm Steico Flex 036				
flexibel, besonders hautfreundlich, setzungssicher, starke Klemmwirkung, besonders diffusionsoffen für gesundes Raumklima, klimaregulierend durch hohe Sorptionsfähigkeit, leichte Verarbeitung, ökologisch und umweltverträglich, recyclingfähig, bauaufsichtlich zugelassen				
qm		STEICO FLEX 038, 40 mm	7,02 qm/Pak.	3,02 qm
qm		STEICO FLEX 038, 50 mm	6,31 qm/Pak.	3,51 qm
qm		STEICO FLEX 038, 60 mm	5,61 qm/Pak.	4,27 qm
qm		STEICO FLEX 038, 80 mm	4,21 qm/Pak.	5,57 qm
qm		STEICO FLEX 038, 100 mm	2,81 qm/Pak.	6,95 qm
qm		STEICO FLEX 038, 120 mm	2,81 qm/Pak.	8,35 qm
qm		STEICO FLEX 038, 140 mm	2,81 qm/Pak.	9,74 qm
qm		STEICO FLEX 038, 160 mm	2,11 qm/Pak.	11,13 qm
qm		STEICO FLEX 038, 180 mm	2,11 qm/Pak.	12,51 qm
qm		STEICO FLEX 038, 200 mm	1,40 qm/Pak.	13,92 qm
qm		STEICO FLEX 038, 220 mm (Abnahme nur in vollen Pal.)	1,40 qm/Pak.	15,52 qm
qm		STEICO FLEX 038, 240 mm (Abnahme nur in vollen Pal.)	1,40 qm/Pak.	16,92 qm
qm		STEICO FLEX 036, 40 mm (Abnahme nur in vollen Pal.)	7,02 qm/Pak.	3,21 qm
qm		STEICO FLEX 036, 50 mm (Abnahme nur in vollen Pal.)	6,31 qm/Pak.	3,74 qm
qm		STEICO FLEX 036, 60 mm (Abnahme nur in vollen Pal.)	5,61 qm/Pak.	4,55 qm
qm		STEICO FLEX 036, 80 mm (Abnahme nur in vollen Pal.)	4,21 qm/Pak.	5,93 qm
qm		STEICO FLEX 036, 100 mm (Abnahme nur in vollen Pal.)	2,81 qm/Pak.	7,41 qm
qm		STEICO FLEX 036, 120 mm (Abnahme nur in vollen Pal.)	2,81 qm/Pak.	8,90 qm
qm		STEICO FLEX 036, 140 mm (Abnahme nur in vollen Pal.)	2,81 qm/Pak.	10,38 qm
qm		STEICO FLEX 036, 160 mm (Abnahme nur in vollen Pal.)	2,11 qm/Pak.	11,86 qm
qm		STEICO FLEX 036, 180 mm (Abnahme nur in vollen Pal.)	2,11 qm/Pak.	13,33 qm
qm		STEICO FLEX 036, 200 mm (Abnahme nur in vollen Pal.)	1,40 qm/Pak.	14,83 qm
qm		STEICO FLEX 036, 220 mm (Abnahme nur in vollen Pal.)	1,40 qm/Pak.	16,52 qm
qm		STEICO FLEX 036, 240 mm (Abnahme nur in vollen Pal.)	1,40 qm/Pak.	18,01 qm
STEICO THERM (mit glatten Kanten)				
stabile Holzfaserdämmplatte für Estrichsysteme (Steico Therm dry) und für flächige Anwendungen an Dach und Wand (Steico Therm)				
Anwendungsgebiete : DAD, DZ, DI, DEO, WAB, WH, WI, WTR				
Abmessung 1.350 x 600 mm				
WLG 038 (Nennwert Wärmeleitfähigkeit) Steico Therm & SD				
WLG 037 (Nennwert Wärmeleitfähigkeit) Steico Therm Dry				
Druckfestigkeit 50 kPa, Rohdichte ca. 160 kg/cbm Steico Therm				
Druckfestigkeit 50 kPa, Rohdichte ca. 110 kg/cbm Steico Therm Dry				
hohe Druckfestigkeit, besonders diffusionsoffen, klimaregulierend durch hohe Sorptionsfähigkeit, hautfreundlich, für feuerhemmende, wirtschaftliche Konstruktionen, leichte Verarbeitung, ökologisch und umweltverträglich, recyclingfähig, bauaufsichtlich zugelassen				
qm		STEICO THERM SD WLG 038, 20 mm	0,81 qm/Pak.	2,69 qm
qm		STEICO THERM SD WLG 038, 30 mm	0,81 qm/Pak.	4,04 qm
qm		STEICO THERM WLG 038, 40 mm (Wand)	0,81 qm/Pak.	5,41 qm
qm		STEICO THERM DRY WLG 037, 40 mm	0,81 qm/Pak.	5,62 qm
qm		STEICO THERM WLG 038, 60 mm (Wand)	0,81 qm/Pak.	8,11 qm
qm		STEICO THERM DRY WLG 037, 60 mm	0,81 qm/Pak.	8,00 qm

qm	STEICO THERM DRY WLG 037, 80 mm	0,81 qm/Pak.	10,70 qm
qm	STEICO THERM DRY WLG 037, 100 mm	0,81 qm/Pak.	13,35 qm

STEICO UNIVERSAL DRY (mit Nut- und Feder)

Wärmedämmende Unterdachplatte & Wandbauplatte

Anwendungsgebiete : DAD, DAA, DZ, DI, DEO, WAB, WH, WI, WTR

Abmessung in 35 mm Dämmstärke : 2.500 x 600 mm (Deckmaß 2.477 x 577 mm)

Abmessung in 52-100 mm Dämmstärke : 1.880 x 600 mm (Deckmaß 1.855 x 575 mm)

WLG 045 in 35 mm (Nennwert Wärmeleitfähigkeit)

WLG 043 in 60-100 mm (Nennwert Wärmeleitfähigkeit)

Druckfestigkeit 180 kPa, Rohdichte ca. 210 kg/cbm (35 mm), ca. 180 kg/cbm (60-100 mm)

hohe Druckfestigkeit, im Auflagebereich trittfest, vermindert konstruktive Wärmebrücken,

besonders diffusionsoffen, durch Spezialfalz regensicher für Dachneigungen >18 Grad,

bis zu vier Wochen geeignet als Behelfsdeckung, wirkungsvoller Schutz gegen Wind,

Staub, Feuchtigkeit und Lärm, klimaregulierend durch hohe Sorptionsfähigkeit,

durchgehend hydrophobiert, keine Nachbehandlung von Schnittkanten

ökologisch und umweltverträglich, recyclingfähig, bauaufsichtlich zugelassen

qm	STEICO UNIVERSAL DRY WLG 045 35 mm	1,50 qm/Pak.	7,03 qm
qm	STEICO UNIVERSAL DRY WLG 043, 60 mm	1,13 qm/Pak.	11,86 qm
qm	STEICO UNIVERSAL DRY WLG 043, 80 mm	1,13 qm/Pak.	15,83 qm
qm	STEICO UNIVERSAL DRY WLG 043, 100 mm	1,13 qm/Pak.	19,77 qm

STEICO INTERNAL (mit Nut und Feder)

universel einsetzbare Innen-Dämmplatte

Anwendungsgebiete : WI, DI, DAD, DZ, DEO, WAB, WTR

Abmessung 1.200 x 380 mm (Deckmaß 1.186 x 366 mm)

WLG 038 (Nennwert Wärmeleitfähigkeit)

Druckfestigkeit 50 kPa, Rohdichte ca. 160 kg/cbm

hohe Druckfestigkeit, besonders diffusionsoffen, klimaregulierend durch hohe

Sorptionsfähigkeit, hautfreundlich, für feuerhemmende, wirtschaftliche Konstruktionen,

lassen sich direkt verkleben und verputzen, somit vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten,

leichte Verarbeitung, ökologisch und umweltverträglich, recyclingfähig, bauaufsichtlich zugelassen

qm	STEICO INTERNAL WLG 038, 40 mm	0,46 qm/Pak.	8,72 qm
qm	STEICO INTERNAL WLG 038, 60 mm	0,46 qm/Pak.	12,65 qm

Sa	STEICO Kombi Klebespachtel 1,4 mm	20 kg/Sack	11,24 Sa
----	-----------------------------------	------------	----------

zum Kleben und Spachteln im Innenbereich der Steico Therm Internal

STEICO TOP (mit glatten Kanten)

Dämmplatte für die oberste Geschossdecke

Abmessung 1.200 x 400 mm

WLG 040 (Nennwert Wärmeleitfähigkeit)

Druckfestigkeit 100 kPa, Rohdichte ca. 140 kg/cbm

einlagig und zweilagig verlegbar, speziell verdichtete, strukturierte Oberfläche,

die sich durch eine erhöhte Stabilität auszeichnet und somit ist eine zusätzliche Abdeckung

mit Holzwerkstoffplatten oder Gipsfaser-Elementen in untergeordneten Nutzungsbereichen

nicht notwendig, die Platten sind direkt begehbar und der Speicher kann als Lager

verwendet werden, hoch diffusionsoffen, klimaregulierend, da keine "Abdeckung" notwendig

ist, sinkt deutlich das Risiko von Schimmelbildung

qm	STEICO TOP WLG 040, 80 mm	0,48 qm/Pak.	14,39 qm
qm	STEICO TOP WLG 040, 100 mm	0,48 qm/Pak.	18,00 qm

STEICO PROTECT (mit Nut und Feder)

Putzträgerplatte für den Einsatz im WDVS (Wärme-Dämm-Verbund-System)

Einsatz im Holzrahmenbau und bei Fassadensanierung mit Unterkonstruktion

wasserabweisende, ABER diffusionsoffene Platten für robuste Konstruktionen

exzellente Dämmeigenschaften im Sommer wie Winter

Abmessung 1.325 x 600 mm (Deckmaß 1.300 x 575 mm)

WLG 048 (Nennwert der Wärmeleitfähigkeit) Typ H

WLG 046 (Nennwert der Wärmeleitfähigkeit) Typ M

Druckfestigkeit 180 kPa, Rohdichte ca. 265 kg/cbm Typ H

Druckfestigkeit 100 kPa, Rohdichte ca. 230 kg/cbm Typ M

hohe Druckfestigkeit, besonders diffusionsoffen, klimaregulierend durch hohe

Sorptionsfähigkeit, hautfreundlich, für feuerhemmende, wirtschaftliche Konstruktionen,

leichte Verarbeitung, ökologisch und umweltverträglich, recyclingfähig, bauaufsichtlich zugelassen

qm	STEICO PROTECT Typ H N&F WLG 048, 40 mm	0,80 qm/Pak.	8,82 qm
qm	STEICO PROTECT Typ H N&F WLG 048, 60 mm	0,80 qm/Pak.	13,22 qm
qm	STEICO PROTECT Typ M N&F WLG 046, 80 mm	0,80 qm/Pak.	17,15 qm

qm STEICO PROTECT Typ M N&F WLG 046, 100 mm 0,80 qm/Pak. 20,94 qm

STEICO PROTECT DRY Typ L (mit Nut und Feder)

Putzträgerplatte für den Einsatz im WDVS (Wärme-Dämm-Verbund-System)

Einsatz im Holzrahmenbau und bei Fassadensanierung mit Unterkonstruktion

wasserabweisende, ABER diffusionsoffene Platten für robuste Konstruktionen

exzellente Dämmeigenschaften im Sommer wie Winter

Abmessung 1.325 x 600 mm (Deckmaß 1.300 x 575 mm)

WLG 037 (Nennwert der Wärmeleitfähigkeit)

Druckfestigkeit 50 kPa, Rohdichte ca. 110 kg/cbm

besonders diffusionsoffen, klimaregulierend durch hohe

Sorptionsfähigkeit, hautfreundlich, für feuerhemmende, wirtschaftliche Konstruktionen,

leichte Verarbeitung, ökologisch und umweltverträglich, recyclingfähig, bauaufsichtlich zugelassen

qm STEICO PROTECT Typ L WLG 037, 120 mm 0,81 qm/Pak. auf Anfr. qm

qm STEICO PROTECT Typ L WLG 037, 140 mm 0,81 qm/Pak. auf Anfr. qm

qm STEICO PROTECT Typ L WLG 037, 160 mm 0,81 qm/Pak. auf Anfr. qm

STEICO PROTECT 037 (mit glatten Kanten)

Putzträgerplatte für den Einsatz im WDVS (Wärme-Dämm-Verbund-System)

Einsatz im Holzrahmenbau und bei Fassadensanierung mit Unterkonstruktion

wasserabweisende, ABER diffusionsoffene Platten für robuste Konstruktionen

exzellente Dämmeigenschaften im Sommer wie Winter

Abmessung 1.200 x 400 mm

WLG 037 (Nennwert der Wärmeleitfähigkeit)

Druckfestigkeit 50 kPa, Rohdichte ca. 110 kg/cbm

besonders diffusionsoffen, klimaregulierend durch hohe

Sorptionsfähigkeit, hautfreundlich, für feuerhemmende, wirtschaftliche Konstruktionen,

leichte Verarbeitung, ökologisch und umweltverträglich, recyclingfähig, bauaufsichtlich zugelassen

qm STEICO PROTECT 037 WLG 037, 100 mm 10,6 qm/Pal. auf Anfr. qm

qm STEICO PROTECT 037 WLG 037, 120 mm 8,6 qm/Pal. auf Anfr. qm

qm STEICO PROTECT 037 WLG 037, 140 mm 7,7 qm/Pal. auf Anfr. qm

qm STEICO PROTECT 037 WLG 037, 160 mm 6,7 qm/Pal. auf Anfr. qm

qm STEICO PROTECT 037 WLG 037, 180 mm 5,8 qm/Pal. auf Anfr. qm

qm STEICO PROTECT 037 WLG 037, 200 mm 5,8 qm/Pal. auf Anfr. qm

qm STEICO PROTECT 037 WLG 037, 220 mm 4,8 qm/Pal. auf Anfr. qm

qm STEICO PROTECT 037 WLG 037, 240 mm 4,8 qm/Pal. auf Anfr. qm

STEICO isorel

Standard Holzfaserplatte

WLG 050 (Nennwert der Wärmeleitfähigkeit)

Druckfestigkeit 100 kPa, Rohdichte ca. 230 kg/cbm

qm STEICO isorel 1.200 x 1.000 x 8 mm 138 St./Pal. 1,75 qm

qm STEICO isorel 2.500 x 1.200 x 10 mm 114 St./Pal. 2,09 qm

STEICO multi tape F

Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie

Rol STEICO multi tape F, 60 mm, 25 m/Rolle 10 Rol./Karton 17,31 Rol

Rol STEICO multi tape F, 100 mm, 25 m/Rolle 6 Rol./Karton 25,58 Rol

Rol STEICO multi tape F, 150 mm, 25 m/Rolle 4 Rol./Karton 44,39 Rol

STEICO multi fill

Dauerelastischer WDVS Fugendichtstoff

St STEICO multi fill, 310 ml 12 St./Karton 10,19 St

STEICO multi primer

Lösemittelfreier Haftgrundvermittler

St STEICO multi primer 6 St./Karton 16,41 St

ACHTUNG : Anlieferung erfolgt auf Einwegpaletten !