

BAUSTOFF-VERTRIEB Boris Kutz

Baustoffhandel für Isolierstoffe, VWS, Gipsbedarf, Trockenbau

www.baustoffvertrieb-online.de

16761 Hennigsdorf, Am Gutspark 15

Telefax : 0321/21063081 (PC-Fax web.de)

email : info@baustoffvertrieb-online.de

Bankverbindung : Dresdner Bank Berlin AG, BLZ 100 800 00, Konto-Nr.: 0545 320 301

Datum : 01.04.21

ANGEBOT-HARTSCHAUM-WDVS (Wärme-Dämm-Verbund-System) Kooltherm

Name: Allgemein

Telefon:

Adresse:

Handy:

mail:

BV :

Preise in €

Menge ca. ME: Art.-Bezeichnung: Verp.Einheit: Preis/PE: Gesamtpreis:

Klebe- und Armierungsmörtel:

kg Villerit InnoTherm Klebe- u. A.mörtel **leicht EPS weiss** 20 kg/Sack 0,66 kg
(5-6 kg zum Kleben und 5-6 kg zum Armieren)

Dämmung Hartschaum KOOLTHERM K5 WDV:

Abmessung : 1.200 x 400 mm, stumpfe Kante

(keine Nut- und Feder oder Stufenfalz-Kante lieferbar !)

qm 20 mm Stärke WLG **022** (als Laibungsplatte) 12,96 qm/Pak. auf Anfr. qm
qm 30 mm Stärke WLG **022** (als Laibungsplatte) 8,64 qm/Pak. auf Anfr. qm
qm 40 mm Stärke WLG **022** 6,72 qm/Pak. auf Anfr. qm
qm 50 mm Stärke WLG **021** 5,28 qm/Pak. auf Anfr. qm
qm 60 mm Stärke WLG **021** 4,8 qm/Pak. auf Anfr. qm
qm 70 mm Stärke WLG **021** 3,84 qm/Pak. auf Anfr. qm
qm 80 mm Stärke WLG **021** 3,36 qm/Pak. auf Anfr. qm
qm 100 mm Stärke WLG **021** 2,88 qm/Pak. auf Anfr. qm
qm 120 mm Stärke WLG **022** 2,4 qm/Pak. auf Anfr. qm

ab 140 mm Plattenaufdoppelung !

Sockeldämmung/Perimeterdämmung:

Styropor Sockeldämmplatte EPS 035, mit gewaffelter oder gerillter Oberfläche

Zulassung bis 3 m ins Erdreich bei nicht drückendem Wasser

Abmessung 1.000 x 500 mm glatte Kante

qm 40 mm Dämmstärke, WLG 035 6 qm/Pak. 4,75 qm
qm 50 mm Dämmstärke, WLG 035 4,5 qm/Pak. 5,94 qm
qm 60 mm Dämmstärke, WLG 035 4 qm/Pak. 7,13 qm
qm 80 mm Dämmstärke, WLG 035 3 qm/Pak. 9,50 qm
qm 100 mm Dämmstärke, WLG 035 2 qm/Pak. 11,88 qm
qm 120 mm Dämmstärke, WLG 035 2 qm/Pak. 14,26 qm
qm 140 mm Dämmstärke, WLG 035 1,5 qm/Pak. 16,63 qm
qm 160 mm Dämmstärke, WLG 035 1,5 qm/Pak. 19,01 qm
qm 180 mm Dämmstärke, WLG 035 1 qm/Pak. 21,38 qm
qm 200 mm Dämmstärke, WLG 035 1 qm/Pak. 23,76 qm

Styropor Sockeldämmplatte EPS 032, mit gewaffelter oder gerillter Oberfläche

Zulassung bis 3 m ins Erdreich bei nicht drückendem Wasser

Abmessung 1.000 x 500 mm glatte Kante

qm 40 mm Dämmstärke, WLG 032 6 qm/Pak. 5,10 qm
qm 50 mm Dämmstärke, WLG 032 4,5 qm/Pak. 6,38 qm
qm 60 mm Dämmstärke, WLG 032 4 qm/Pak. 7,66 qm
qm 80 mm Dämmstärke, WLG 032 3 qm/Pak. 10,21 qm
qm 100 mm Dämmstärke, WLG 032 2 qm/Pak. 12,76 qm
qm 120 mm Dämmstärke, WLG 032 2 qm/Pak. 15,31 qm

qm	140 mm Dämmstärke, WLГ 032	1,5 qm/Pak.	17,86 qm
qm	160 mm Dämmstärke, WLГ 032	1,5 qm/Pak.	20,42 qm
qm	180 mm Dämmstärke, WLГ 032	1 qm/Pak.	22,97 qm
qm	200 mm Dämmstärke, WLГ 032	1 qm/Pak.	25,52 qm
bei Bedarf	kg LAIER Abdichtkleber SSK dispersionsgebundener Kleber zum Verkleben von Sockeldämmplatten im Perimeterbereich, auch als Grundierung, Armierungsmasse und zum Abdichten im Erdreich gegen Druckwasser verwendbar Verbrauch : ca. 2 kg/qm für Verklebung, ca. 3 kg/qm für Spachtelung, ca. 4 kg/qm für Abdichtung, ca. 0,5 kg/qm für Voranstrich (mit ca. 10% Wasser verdünnen) ACHTUNG : Abdichtkleber SSK MUSS mit Klebe- und Armierungsmörtel im Verhältnis 1 RT zu 1 RT (Raumteil nicht Gewichtsteil !) gemischt werden	20 kg/Eimer	3,12 kg
bei Bedarf	l Bitumendickbeschichtung 1 K (ca. 4-6-l/qm)	30 l/Eimer	1,23 l
bei Bedarf	kg Bitumendickbeschichtung 2 K (ca. 5-6,5 kg/qm)	30 kg/Eimer	1,31 kg
bei Bedarf	l Bitumenvoranstrich Laier (ca. 0,25 l/qm)	10 l/Kan.	1,33 l
Gewebe :			
qm	VWS-Gewebe weiß, ca. 210 g/qm	50 m/Rolle	0,82 qm
Grundierungen :			
bei Bedarf	l LAIER Tiefgrund "LF" Lösungsmittelfrei (ca. 0,2 l/qm) (z.B. zum Verfestigen sandender Alt-Fassaden, um die Tragfähigkeit zu erhöhen !)	10 l/Eimer	1,44 l
bei Bedarf	kg LAIER Putzhaftgrund pigmentiert weiß (ca. 0,3 l/qm) (verdünnt 10 Teile Haftgrund 1 Teil Wasser) (empfehlenswert ! Erleichtert das Verputzen und Strukturieren !)	25 kg/Eimer	1,81 kg
bei Bedarf	kg Kombikontakt (ca. 0,15-0,25 kg/qm) (z.B. für glatten Betonuntergrund, um die Haftung zu erhöhen !)	22 kg/Eimer	1,35 kg
bei Bedarf	kg Aufbrennsperre (ca. 0,1-0,3 kg/qm) 1 zu 1 verdünnbar (um das Saugverhalten des Untergrundes zu reduzieren, z.B. bei Porenbeton o.Ä.)	18 kg/Eimer	1,24 kg
Putze :			
bei Bedarf	kg Villerit Stockputz 2 mm weiß Achtung ! Putz auch in 3 mm lieferbar ! Mehrverbrauch ca. 1 kg pro qm ! Putz lieferbar als Scheibenputz (Kratzputz, Strukturalputz) oder Münchener Rauputz ! alternativ dazu auch Eimerputze lieferbar (Kunstharz-, Silikat-, Siloxan- und Siliconharzputz) bei Bedarf auch Sonderputze lieferbar (Modellierputz, Glattputz, Faschenputz) siehe dazu auch unser Preisblatt "PUTZE"	30 kg/Sack	0,45 kg
Farbtonzuschläge für Putze :			
	lt. LAIER-Farbfächer 2012 Preisgruppen A/B/C		0,27 kg
	lt. LAIER-Farbfächer 2012 Preisgruppe D		auf Anfr. kg
	lt. älteren LAIER-Farbfächern		auf Anfr. kg
	lt. Farbfächern anderer gängiger WDVS-Hersteller		auf Anfr. kg
	lt. Farbmuster-Scan im Mischwerk		auf Anfr. kg
Mindestabnahme 10 Sack bei getönten Sackware-Putzen !			
Farbtöne mit speziellem LAIER-FARBTOOL unter : www.laier.biz			
bei Bedarf	kg LAIER Buntsteinputz, 24 verschiedene Farben	23 kg/Eimer	2,03 kg
Sockelschienen & Zubehör :			
bei Bedarf	m LAIER Alu-Sockelschiene Plus 40 mm, 0,8 mm	2,5 m lang	1,87 m
alternativ	m LAIER Alu-Sockelschiene Plus 50 mm, 0,8 mm	2,5 m lang	1,99 m
alternativ	m LAIER Alu-Sockelschiene Plus 60 mm, 0,8 mm	2,5 m lang	2,12 m
alternativ	m LAIER Alu-Sockelschiene Plus 80 mm, 0,8 mm	2,5 m lang	2,37 m
alternativ	m LAIER Alu-Sockelschiene Plus 100 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	3,13 m
alternativ	m LAIER Alu-Sockelschiene Plus 120 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	3,44 m
alternativ	m LAIER Alu-Sockelschiene Plus 140 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	3,75 m
alternativ	m LAIER Alu-Sockelschiene Plus 160 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	4,07 m
alternativ	m LAIER Alu-Sockelschiene Plus 180 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	4,38 m

alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 200 mm, 1,0 mm (andere Stärken auf Anfrage)	2,5 m lang	5,41 m
	St.	LAIER Nageldübel 8/60 mm für Sockelprofil-Befestigung	100 St./Karton	0,10 St.
	St.	LAIER Montageset für Sockelschienen (75 St. Nageldübel 8 x 80 mm, 10 St. Sockelschienenverbinder und 50 St. Abstandshalter 3 mm)		12,96 St.
	St.	LAIER Sockelschienenverbinder H-Profil	100 St./Paket	0,10 St.
	St.	LAIER Ausgleichstücke PVC, 3 mm	100 St./Karton	0,12 St.

Dübel für WDVS-Dämmung :

ACHTUNG : Dieses System MUSS IMMER gedübelt werden !!!

"EJOT" STR-U 2G (mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung)

Universal-Schraubdübel für Voll- und Lochbaustoffe mit Metallschraube.
oberflächenbündige Verarbeitung !

Verbrauch ca. 6-8 St./qm

Bohrlochdurchmesser 8 mm

Bohrlochtiefe 50 mm

Mindestverankerungstiefe NUR 25 mm !!! (bei Porenbeton 65 mm !)

bei Bedarf	100	115 mm Länge	100 St./Karton	31,63	100
bei Bedarf	100	135 mm Länge	100 St./Karton	36,39	100
bei Bedarf	100	155 mm Länge	100 St./Karton	44,07	100
bei Bedarf	100	175 mm Länge	100 St./Karton	51,36	100
bei Bedarf	100	195 mm Länge	100 St./Karton	62,62	100
bei Bedarf	100	215 mm Länge	100 St./Karton	64,93	100
bei Bedarf	100	235 mm Länge	100 St./Karton	69,79	100
bei Bedarf	100	255 mm Länge	100 St./Karton	79,36	100
bei Bedarf	100	275 mm Länge	100 St./Karton	92,08	100
bei Bedarf	100	295 mm Länge	100 St./Karton	102,38	100
bei Bedarf	100	315 mm Länge	100 St./Karton	133,35	100
bei Bedarf	100	335 mm Länge	100 St./Karton	155,57	100
bei Bedarf	100	355 mm Länge	100 St./Karton	173,47	100

Eckwinkel, Anputzleisten, Fugendichtband, Montageschaum, usw. :

bei Bedarf	m	LAIER Gewebeeckwinkel mit PVC, 8x12 cm, 2,50 m	gelb	0,62 m
alternativ	m	LAIER Gewebeeckwinkel mit PVC, 10x15 cm, 2,50 m	gelb	0,65 m
	St.	LAIER Armierungspfeil 33 x 40 cm, für Diagonalarmierung		0,59 St.
bei Bedarf	m	LAIER Anputzleiste 8 x 8 mm mit Gewebe	1,4/2,4 m	1,07 m
		<i>Hinweis : Schlagregendicht nur in Verbindung mit Fugendichtband !</i>		
alternativ	m	LAIER Anputzleiste Duo Laibungsprofil 3823	2,6 m lang	2,39 m
		<i>Hinweis : Schlagregendicht bis 300 mm Dämmstärke !</i>		
bei Bedarf	Rol.	LAIER Fugendichtband 2-5 mm Stärke x 15 mm Breite	12,5 m/Rolle	6,44 Rol.
bei Bedarf	Rol.	LAIER Fugendichtband 5-9 mm Stärke x 15 mm Breite	6,6 m/Rolle	6,70 Rol.
bei Bedarf	Do.	LAIER Montageschaum (Zulassung B1- schwerentflammbar !)	750 ml/Dose	8,91 Do.
bei Bedarf	Do.	LAIER Pistolenschaum (Zulassung B1- schwerentflammbar !)	750 ml/Dose	8,91 Do.
bei Bedarf	Do.	LAIER Pistolenschaum-Reiniger	500 ml/Dose	5,59 Do.
bei Bedarf	St.	LAIER Metallpistole für Pistolenschaum		31,20 St.
bei Bedarf	Kar	LAIER Acryl weiss	310 ml/Kartu.	2,70 Kar
bei Bedarf	Kar	LAIER Strukturacryl weiss	310 ml/Kartu.	3,96 Kar

Fassadenfarbe :

bei Bedarf	l	Egalisationsfarbe weiss (0,2-0,25 l/qm)	15 l/Eimer	4,69 l
bei Bedarf	l	Silikatfarbe weiss (0,15-0,2 l/qm)	15 l/Eimer	4,31 l
bei Bedarf	l	Siliconharz-Fassadenfarbe weiss (0,15-0,2 l/qm)	15 l/Eimer	6,00 l

Farbtonzuschläge für Farben :

	lt.	LAIER-Farbfächer 2012 Preisgruppen A/B/C		0,47 l
	lt.	LAIER-Farbfächer 2012 Preisgruppe D		auf Anfr. l
	lt.	älteren LAIER-Farbfächern		auf Anfr. l
	lt.	Farbfächern anderer gängiger WDVS-Hersteller		auf Anfr. l
	lt.	Farbmuster-Scan im Mischwerk		auf Anfr. l

Farbtöne mit speziellem LAIER-FARBTOOL unter :

www.laier.biz

St.	Euro-Leih-Paletten	10,00 St.
	Bei Tausch auf der Baustelle oder Rückgabe an den Fahrer bei einer nächsten Materiallieferung erfolgt Gutschrift	
Pal.	Stapler-Entladung	10,00 Pal.
	Achtung : Wenn ausreichend Personen für eine Handentladung innerhalb von max. 30 min. vorhanden sind, entfallen die Paletten- und Entladekosten	
1	x 1% Mautkosten von der netto-Auftragssumme :	x
	Endsumme netto :	0,00
	19 % Mwst.:	0,00
	Endsumme brutto :	0,00

Preise : alle Preise netto zzgl. 19% Mwst.
Anfuhrkosten : 100,- € netto bei einem netto Warenwert bis 1.050,- €
75,- € netto bei einem netto Warenwert von 1.050,01 bis 1.950,- €
ab 1.950,01- € netto-Warenwert frei Baustelle
(gilt für dieses Liefergebiet !)
siehe dazu auch unsere Frachtkostentabelle !
Mautkosten : 1% von der netto-Auftragssumme
Entladung: bauseitige Entladung innerhalb von max. 30 min. oder gegen Aufpreis Staplerentladung für Palettenware (10,- Euro netto/Pal. zzgl. Palettengebühr 10,- Euro netto/Europalette)
Europaletten können gegen gleichwertige Euro-Leerpaletten getauscht werden !
Lieferzeit : ca. 10-20 Werktage nach bestätigtem Geldeingang !
Festpreis : bis auf Widerruf
Bitte achten Sie jeweils auf unsere aktualisierten Preislisten auf unserer homepage !
Zahlung : **komplette Vorkassenzahlung, da Sonderbestellung und keine Lagerware !**
als paypal-Zahlung gegen Gebühr i.H.v. 2% netto der brutto-Auftragssumme möglich !
Sonstiges : Bitte beachten Sie weitere Einzelheiten in den technischen Merkblättern/Unterlagen !
Der o.a. Verbrauch von Klebe- und Beschichtungsmörtel bezieht sich auf ebene Untergründe und kann je nach Untergrund und Verarbeitungsweise differieren ! Bitte bedenken Sie das bei Ihrer Kalkulation !
Ansonsten gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen !
Wir hoffen, damit Ihren Wünschen entsprochen zu haben und verbleiben in Erwartung Ihrer Auftragserteilung.
Mit freundlichen Grüßen
Baustoff-Vertrieb Boris Kutz