

BAUSTOFF-VERTRIEB Boris Kutz

Baustoffhandel für Isolierstoffe, VWS, Gipsbedarf, Trockenbau

www.baustoffvertrieb-online.de

16761 Hennigsdorf, Am Gutspark 15

Telefax : 0321/21063081 (PC-Fax web.de)

email : info@baustoffvertrieb-online.de

Bankverbindung : Dresdner Bank Berlin AG, BLZ 100 800 00, Konto-Nr.: 0545 320 301

Datum : 01.04.21

ANGEBOT - LAIER - WDVS - Mineralwolle - Putzträgerplatte

Name: Allgemein

Telefon:

Adresse:

Handy:

mail:

BV :

Menge ca.	ME:	Art.-Bezeichnung:	Verp.Einheit:	Preise in €	Preis/PE:	Gesamtpreis:
-----------	-----	-------------------	---------------	-------------	-----------	--------------

Klebe- und Armierungsmörtel:

Sa	LAIER Klebe- u. Armierungsmörtel grau	25 kg/Sack	10,80 Sa
----	---------------------------------------	------------	----------

Sa	LAIER Klebe- u. Armierungsmörtel weiss faserarmiert	25 kg/Sack	11,40 Sa
----	---	------------	----------

(ca. 11-12 kg zum Kleben und Armieren)

Spezialkleber, wie z.B. Dispersionskleber für spezielle Untergründe und

WDVS-Klebeschäum siehe Preisblatt "VWS-Spezialkleber & Zubehör"

Dämmung:

qm	LAIER MW-Putzträgerpl. 035, 60 mm, 800 x 625 mm	2 qm/Pak. (20 qm/Pal.)	7,72 qm
----	---	------------------------	---------

qm	LAIER MW-Putzträgerpl. 035, 80 mm, 800 x 625 mm	1,5 qm/P.(15 qm/Pal.)	10,30 qm
----	---	-----------------------	----------

qm	LAIER MW-Putzträgerpl. 035, 100 mm, 800 x 625 mm	1,5 qm/P.(12 qm/Pal.)	12,87 qm
----	--	-----------------------	----------

qm	LAIER MW-Putzträgerpl. 035, 120 mm, 800 x 625 mm	1 qm/P.(10 qm/Pal.)	15,44 qm
----	--	---------------------	----------

ACHTUNG - WICHTIGER HINWEIS !!!

Bei der o.g. MW-Putzträgerplatte ist eine versenkte Dübelmontage leider

NICHT MÖGLICH, da UNBEDINGT zusätzliche VT-90-Dübelteller (siehe unten)

eingesetzt werden müssen, dies ist prüfungsrelevant und NICHT anders möglich !

Es gibt aber eine Spezial-MW-Putzträgerplatte 035 in einem Maß von

1200 x 400 mm, die eine Zulassung für eine versenkte Dübelmontage hat !

Bei dieser Platte muss auch kein zusätzlicher Dübelteller verwendet werden !

Bei der dritten Alternative D60-035 in 800 x 625 mm muss auch kein

zusätzlicher Dübelteller verwendet werden.

Hierbei ist eine Dübelversenkung leider NICHT MÖGLICH !

alternativ	qm	LAIER MW-Putzträgerpl. D60-035 , 100 mm, 800 x 625 mm	auf Anfr. qm
------------	----	--	--------------

(einseitig beschichtet, KEINE Dübelversenkung möglich !!!)

alternativ	qm	LAIER MW-Putzträgerpl. 035 , 100 mm, 1200 x 400 mm	13,31 qm
------------	----	---	----------

(beidseitig beschichtet, Dübelversenkung möglich ab 120 mm Dicke)

Sockeldämmung/Perimeterdämmung:

Styropor Sockeldämmplatte EPS 035, mit gewaffelter oder gerillter Oberfläche

Zulassung bis 3 m ins Erdreich bei nicht drückendem Wasser

Abmessung 1.000 x 500 mm glatte Kante

qm	40 mm Dämmstärke, WLG 035	6 qm/Pak.	4,75 qm
----	---------------------------	-----------	---------

qm	50 mm Dämmstärke, WLG 035	4,5 qm/Pak.	5,94 qm
----	---------------------------	-------------	---------

qm	60 mm Dämmstärke, WLG 035	4 qm/Pak.	7,13 qm
----	---------------------------	-----------	---------

qm	80 mm Dämmstärke, WLG 035	3 qm/Pak.	9,50 qm
----	---------------------------	-----------	---------

qm	100 mm Dämmstärke, WLG 035	2 qm/Pak.	11,88 qm
----	----------------------------	-----------	----------

qm	120 mm Dämmstärke, WLG 035	2 qm/Pak.	14,26 qm
----	----------------------------	-----------	----------

Styropor Sockeldämmplatte EPS 032, mit gewaffelter oder gerillter Oberfläche

Zulassung bis 3 m ins Erdreich bei nicht drückendem Wasser

Abmessung 1.000 x 500 mm glatte Kante

qm	40 mm Dämmstärke, WLG 032	6 qm/Pak.	5,10 qm
qm	50 mm Dämmstärke, WLG 032	4,5 qm/Pak.	6,38 qm
qm	60 mm Dämmstärke, WLG 032	4 qm/Pak.	7,66 qm
qm	80 mm Dämmstärke, WLG 032	3 qm/Pak.	10,21 qm
qm	100 mm Dämmstärke, WLG 032	2 qm/Pak.	12,76 qm
qm	120 mm Dämmstärke, WLG 032	2 qm/Pak.	15,31 qm

bei Bedarf	kg	LAIER Abdichtkleber SSK dispersionsgebundener Kleber zum Verkleben von Sockeldämmplatten im Perimeterbereich, auch als Grundierung, Armierungsmasse und zum Abdichten im Erdreich gegen Druckwasser verwendbar Verbrauch : ca. 2 kg/qm für Verklebung, ca. 3 kg/qm für Spachtelung, ca. 4 kg/qm für Abdichtung, ca. 0,5 kg/qm für Voranstrich (mit ca. 10% Wasser verdünnen) ACHTUNG : Abdichtkleber SSK MUSS mit Klebe- und Armierungsmörtel im Verhältnis 1 RT zu 1 RT (Raumteil nicht Gewichtsteil !) gemischt werden	20 kg/Eimer	3,12 kg
------------	----	---	-------------	---------

bei Bedarf	l	Bitumendickbeschichtung 1 K (ca. 4-6-l/qm)	30 l/Eimer	1,18 l
bei Bedarf	kg	Bitumendickbeschichtung 2 K (ca. 5-6,5 kg/qm)	30 kg/Eimer	1,25 kg
bei Bedarf	l	Bitumenvoranstrich Laier (ca. 0,25 l/qm)	10 l/Kan.	1,33 l

Gewebe :

qm	LAIER VWS-Gewebe weiß, ca. 210 g/qm	50 m/Rolle	0,94 qm
----	-------------------------------------	------------	---------

Grundierungen :

bei Bedarf	l	LAIER Tiefgrund "LF" Lösungsmittelfrei (ca. 0,2 l/qm) (z.B. zum Verfestigen sandender Alt-Fassaden, um die Tragfähigkeit zu erhöhen !)	10 l/Eimer	1,44 l
bei Bedarf	kg	LAIER Putzhaftgrund pigmentiert weiß (ca. 0,3 l/qm) (verdünnt 10 Teile Haftgrund 1 Teil Wasser) (empfehlenswert ! Erleichtert das Verputzen und Strukturieren !)	25 kg/Eimer	1,81 kg
bei Bedarf	kg	Kombikontakt (ca. 0,15-0,25 kg/qm) (z.B. für glatten Betonuntergrund, um die Haftung zu erhöhen !)	22 kg/Eimer	1,35 kg
bei Bedarf	kg	Aufbrennsperre (ca. 0,1-0,3 kg/qm) 1 zu 1 verdünnbar (um das Saugverhalten des Untergrundes zu reduzieren, z.B. bei Porenbeton o.Ä.)	18 kg/Eimer	1,24 kg

Putze - mineralischer Edelputz als Sackware :

Sackware-Putz muss immer zusätzlich gestrichen werden !

bei Bedarf	Sa	LAIER Kratzputz/Strukturalputz 2 mm weiss (ca. 3 kg/qm)	30 kg/Sack	13,13 Sa
bei Bedarf	Sa	LAIER Kratzputz/Strukturalputz 3 mm weiss (ca. 4 kg/qm)	30 kg/Sack	13,13 Sa
bei Bedarf	Sa	LAIER Münchner Rauputz 2 mm weiss (ca. 3 kg/qm)	30 kg/Sack	13,13 Sa
bei Bedarf	Sa	LAIER Münchner Rauputz 3 mm weiss (ca. 4 kg/qm)	30 kg/Sack	13,13 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Strukturalputz L weiss 2 mm (ca. 2-3 kg/qm)	25 kg/Sack	15,31 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Strukturalputz L weiss 3 mm (ca. 3-4 kg/qm)	25 kg/Sack	15,31 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Marmorputz Premium weiss 1 mm (ca. 1,9 kg/qm)	25 kg/Sack	14,38 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Marmorputz Premium weiss 1,5 mm (ca. 1,9 kg)	25 kg/Sack	14,38 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Marmorputz Premium weiss 2 mm (ca. 2,4 kg/qm)	25 kg/Sack	14,38 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Marmorputz Premium weiss 2,5 mm (ca. 2,9 kg/qm)	25 kg/Sack	14,38 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Marmorputz Premium weiss filzbar 1 mm (ca. 1,3 kg/qm pro mm Auftragsdicke)	25 kg/Sack	14,38 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Wascheputz HK weiss (ca. 2-5 kg/qm) (beim Wascheputz sind keine Tönungen möglich !)	20 kg/Sack	15,75 Sa
bei Bedarf	kg	LAIER Filzputz weiss	25 kg/Sack	8,75 Sa
bei Bedarf	Sa.	LAIER ARU - 4 Sockelputz KSF grau (beim Sockelputz sind keine Tönungen möglich !)	25 kg/Sack	15,00 Sa. 48 Sack/Pal.
bei Bedarf	Sa.	LAIER ARU - 5 Uni-Haftputz faserarmiert weiss (beim Uni-Haftputz sind keine Tönungen möglich !)	25 kg/Sack	15,94 Sa. 48 Sack/Pal.

Putze - mineralische Putze und Dispersionsputze als Eimerware :

Eimerware-Putz muss NICHT zusätzlich gestrichen werden !

bei Bedarf	kg	LAIER Siloxanputz Kratzputz/Dekorputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,34 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Siloxanputz Kratzputz/Dekorputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,34 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Siloxanputz MRP/Reibeputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,34 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Siloxanputz MRP/Reibeputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,34 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Siliconharzputz Kratzputz/Dekorputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,65 kg

bei Bedarf	kg	LAIER Siliconharzputz Kratzputz/Dekorputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,65 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Siliconharzputz MRP/Reibeputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,65 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Siliconharzputz MRP/Reibeputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,65 kg
(diesen Siliconharz-Putz gibt es nur mit ABF-Zusatz, aber ein Zuschlag wird NICHT hinzugerechnet !)				
bei Bedarf	kg	LAIER Kunstharzputz Kratzputz/Dekorputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,31 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Kunstharzputz Kratzputz/Dekorputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,31 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Kunstharzputz MRP/Reibeputz weiss 2 mm	25 kg/Eimer	1,31 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Kunstharzputz MRP/Reibeputz weiss 3 mm	25 kg/Eimer	1,31 kg
bei Bedarf	kg	LAIER Kunstharz-Faschenputz 1 mm (ca. 1,1-1,3 kg/qm)	25 kg/Eimer	1,88 kg
bei Bedarf		Zuschlag für ABF (algizide und fungizide Einstellung des Materials)		0,19 kg
bei Bedarf		Zuschlag für ABF (algizide und fungizide Einstellung des Materials)		0,25 l

Farbtonzuschläge für Putze :

lt. LAIER-Farbfächer 2012 Preisgruppen A/B/C	0,27 kg
lt. LAIER-Farbfächer 2012 Preisgruppe D	auf Anfr. kg
lt. älteren LAIER-Farbfächern	auf Anfr. kg
lt. Farbfächern anderer gängiger WDVS-Hersteller	auf Anfr. kg
lt. Farbmuster-Scan im Mischwerk	auf Anfr. kg
Mindestabnahme 10 Sack bei getönten Sackware-Putzen !	

Farbtöne mit speziellem LAIER-FARBTOOL unter :

www.laier.biz

bei Bedarf	kg	LAIER Buntsteinputz, 24 verschiedene Farben	23 kg/Eimer	2,03 kg
www.laier.biz				

Sockelschienen & Zubehör :

alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 60 mm, 0,8 mm	2,5 m lang	1,87 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 80 mm, 0,8 mm	2,5 m lang	1,99 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 100 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	2,12 m
alternativ	m	LAIER Alu-Sockelschiene Plus 120 mm, 1,0 mm	2,5 m lang	2,37 m
bei Bedarf	St.	LAIER Nageldübel 8/60 mm für Sockelprofil-Befestigung	100 St./Karton	0,13 St.
bei Bedarf	St.	LAIER Ausgleichstücke PVC, 3 mm	100 St./Karton	0,07 St.
bei Bedarf	St.	LAIER Montageset für Sockelschienen		12,96 St.
(75 St. Nageldübel 8 x 80 mm, 10 St. Sockelschienenverbinder und 50 St. Abstandshalter 3 mm)				

Dübel für WDVS-Dämmung :

ACHTUNG : Dieses System MUSS IMMER gedübelt werden !!!

"EJOT" STR-U 2G (mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung)

Universal-Schraubdübel für Voll- und Lochbaustoffe mit Metallschraube.

Dübel wird während der Montage automatisch in den Dämmstoff eingezogen, anschliessend durch separate Rondelle verschlossen !

ACHTUNG : Spezielles Antriebselement wird benötigt (siehe STR-Zubehör !)

Verbrauch ca. 6-8 St./qm

Bohrlochdurchmesser 8 mm

Bohrlochtiefe 50 mm

Mindestverankerungstiefe NUR 25 mm !!! (bei Porenbeton 65 mm !)

100	115 mm Länge	100 St./Karton	31,63	100
100	135 mm Länge	100 St./Karton	36,39	100
100	155 mm Länge	100 St./Karton	44,07	100
100	175 mm Länge	100 St./Karton	51,36	100
100	195 mm Länge	100 St./Karton	62,62	100

"EJOT" Dübelteller zum Aufsetzen auf VWS-Schraubdübel

Zur Befestigung von Lamellen-Dämmplatten und anderen Dämmstoffen mit geringer Druckfestigkeit.

100	VT-90 für Putzträgerplatte 035 (Durchm. 90 mm)	100 St./Karton	23,78	100
-----	--	----------------	-------	-----

"EJOT" Zubehör für die Verarbeitung des STR-U - Dübels

bei Bedarf	Ka.	STR-Rondelle MW (Mineralwolle)	100 St./Karton	10,55 Ka.
bei Bedarf	Ka.	STR-Stopfen	500 St./Karton	9,56 Ka.
bei Bedarf	St.	STR-tool -2G- komplett (incl. 1 Ersatzbit T30, 1 Ersatzschneidblech)		77,40 St.
bei Bedarf	St.	STR-tool komplett bei Abnahme ab 10 Stück	10 St./Karton	69,01 St.

bei Bedarf	St.	STR-tool Ersatzteilkit (3 Ersatzbit T30, 3 Ersatzschneidbleche)	einzel	33,13 St.
Eckwinkel, Anputzleisten, Fugendichtband, Montageschaum, usw. :				
bei Bedarf	m	LAIER Gewebeeckwinkel mit PVC, 8x12 cm, 2,50 m	gelb	0,62 m
alternativ	m	LAIER Gewebeeckwinkel mit PVC, 10x15 cm, 2,50 m	gelb	0,65 m
bei Bedarf	St.	LAIER Armierungspfeil 33 x 40 cm, für Diagonalarmierung		0,59 St.
bei Bedarf	m	LAIER Anputzleiste 8 x 8 mm mit Gewebe	1,4/2,4 m	1,07 m
<i>Hinweis : Schlagregendicht nur in Verbindung mit Fugendichtband !</i>				
alternativ	m	LAIER Anputzleiste Duo Laibungsprofil 3823	2,6 m lang	2,39 m
<i>Hinweis : Schlagregendicht bis 300 mm Dämmstärke !</i>				
bei Bedarf	Rol.	LAIER Fugendichtband 2-5 mm Stärke x 15 mm Breite	12,5 m/Rolle	6,44 Rol.
bei Bedarf	Rol.	LAIER Fugendichtband 5-9 mm Stärke x 15 mm Breite	6,6 m/Rolle	6,70 Rol.
bei Bedarf	Kar	LAIER Acryl weiss	310 ml/Kartu.	5,40 Kar
bei Bedarf	Kar	LAIER Strukturacryl weiss	310 ml/Kartu.	7,92 Kar

Fassadenfarbe :

bei Bedarf	l	Egalisationsfarbe weiss (0,2-0,25 l/qm)	15 l/Eimer	4,69 l
bei Bedarf	l	Silikatfarbe weiss (0,15-0,2 l/qm)	15 l/Eimer	4,31 l
bei Bedarf	l	Siliconharz-Fassadenfarbe weiss (0,15-0,2 l/qm)	15 l/Eimer	6,00 l

Farbtonzuschläge für Farben :

lt.	LAIER-Farbfächer 2012 Preisgruppen A/B/C	0,47 l
lt.	LAIER-Farbfächer 2012 Preisgruppe D	auf Anfr. l
lt.	älteren LAIER-Farbfächern	auf Anfr. l
lt.	Farbfächern anderer gängiger WDVS-Hersteller	auf Anfr. l
lt.	Farbmuster-Scan im Mischwerk	auf Anfr. l

Farbtöne mit speziellem LAIER-FARBTOOL unter :

www.laier.biz

St.	Euro-Leih-Paletten	10,00 St.
Bei Tausch auf der Baustelle oder Rückgabe an den Fahrer bei einer nächsten Materiallieferung erfolgt Gutschrift		
Pal.	Stapler-Entladung	10,00 Pal.

Achtung : Wenn ausreichend Personen für eine Handentladung innerhalb von max. 30 min. vorhanden sind, entfallen die Paletten- und Entladekosten

1	x	1% Mautkosten von der netto-Auftragssumme :	x	
				0,00
				0,00
				0,00

Preise : alle Preise netto zzgl. 19% Mwst.
Anfuhrkosten : 100,- € netto bei einem netto Warenwert bis 1.050,- €
75,- € netto bei einem netto Warenwert von 1.050,01 bis 1.950,- €
ab 1.950,01- € netto-Warenwert frei Baustelle
(gilt für dieses Liefergebiet !)
siehe dazu auch unsere Frachtkostentabelle !

Mautkosten : 1% von der netto-Auftragssumme
Entladung: bauseitige Entladung innerhalb von max. 30 min. oder gegen Aufpreis Staplerentladung für Palettenware (10,- Euro netto/Pal. zzgl. Palettengebühr 10,- Euro netto/Europalette)
Europaletten können gegen gleichwertige Euro-Leerpaletten getauscht werden !

Lieferzeit : ca. 4-12 Werktage nach bestätigtem Geldeingang !
Festpreis : bis auf Widerruf

Zahlung : Bitte achten Sie jeweils auf unsere aktualisierten Preislisten auf unserer homepage !
Vorkasse für Dämmung und getöntes Material, da Sonderbestellung und keine Lagerware !
als paypal-Zahlung gegen Gebühr i.H.v. 2% netto der brutto-Auftragssumme möglich !
Rest in BAR bei Anlieferung auf der Baustelle !

Sonstiges : Bitte beachten Sie weitere Einzelheiten in den technischen Merkblättern/Unterlagen !
Der o.a. Verbrauch von Klebe- und Beschichtungsmörtel bezieht sich auf ebene Untergründe und kann je nach Untergrund und Verarbeitungsweise differieren ! Bitte bedenken Sie das bei Ihrer Kalkulation !
Ansonsten gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen !

Wir hoffen, damit Ihren Wünschen entsprochen zu haben und verbleiben in Erwartung Ihrer Auftragserteilung.

Mit freundlichen Grüßen

Baustoff-Vertrieb Boris Kutz