

PREISBLATT- Styropor-Hartschaum-Dämmung (EPS)

Name: Allgemein
Adresse:

Telefon:
Handy:
mail:

BV :

Menge ca.	ME:	Art.-Bezeichnung:	VE:	Preis in € Preis/PE:
Styropor Wärmedämmplatte EPS 040				
Dämmplatte mit glatter Kante, Abmessung 1.000 x 500 mm				
Anwendungstyp : DZ/DI/WI - NICHT DRUCKBEI LASTBAR !!!				
DZ = Zwischensparrendämmplatten				
DI = Untersparrendämmplatten				
WI = Innendämmplatte				
qm	10 mm Dämmstärke, WLG 040		24 qm/Pak.	0,72 qm
qm	15 mm Dämmstärke, WLG 040		16 qm/Pak.	1,09 qm
qm	20 mm Dämmstärke, WLG 040		12 qm/Pak.	1,45 qm
qm	25 mm Dämmstärke, WLG 040		9,5 qm/Pak.	1,82 qm
qm	30 mm Dämmstärke, WLG 040		8 qm/Pak.	2,17 qm
qm	40 mm Dämmstärke, WLG 040		6 qm/Pak.	2,90 qm
qm	50 mm Dämmstärke, WLG 040		4,5 qm/Pak.	3,62 qm
qm	60 mm Dämmstärke, WLG 040		4 qm/Pak.	4,35 qm
qm	80 mm Dämmstärke, WLG 040		3 qm/Pak.	5,80 qm
qm	100 mm Dämmstärke, WLG 040		2 qm/Pak.	7,25 qm
bei Bedarf	qm	Aufpreis für Kantenbearbeitung Stufenfalz oder Nut- und Feder (erst möglich ab 40 mm Dämmstärke und ab einer Menge von 20 Pak.)		0,50 qm
Styropor Bodendämmplatte EPS 040				
Fußboden-Dämmplatte mit glatter Kante, Abmessung 1.000 x 500 mm				
Anwendungstyp : DEO 100 kPa (Druckbelastbarkeit)				
DEO = Bodendämmplatten				
qm	10 mm Dämmstärke, WLG 040		24 qm/Pak.	0,80 qm
qm	15 mm Dämmstärke, WLG 040		16 qm/Pak.	1,20 qm
qm	20 mm Dämmstärke, WLG 040		12 qm/Pak.	1,60 qm
qm	25 mm Dämmstärke, WLG 040		9,5 qm/Pak.	2,00 qm
qm	30 mm Dämmstärke, WLG 040		8 qm/Pak.	2,39 qm
qm	40 mm Dämmstärke, WLG 040		6 qm/Pak.	3,19 qm
qm	50 mm Dämmstärke, WLG 040		4,5 qm/Pak.	3,99 qm
qm	60 mm Dämmstärke, WLG 040		4 qm/Pak.	4,79 qm
qm	80 mm Dämmstärke, WLG 040		3 qm/Pak.	6,38 qm
qm	100 mm Dämmstärke, WLG 040		2 qm/Pak.	7,98 qm
bei Bedarf	qm	Aufpreis für Kantenbearbeitung Stufenfalz oder Nut- und Feder (erst möglich ab 40 mm Dämmstärke und ab einer Menge von 20 Pak.)		0,50 qm
Styropor Bodendämmplatte EPS 035				
Fußboden-Dämmplatte mit glatter Kante, Abmessung 1.000 x 500 mm				
Anwendungstyp : DEO 100 kPa (Druckbelastbarkeit)				
DEO = Bodendämmplatten				
qm	10 mm Dämmstärke, WLG 035		24 qm/Pak.	0,83 qm
qm	15 mm Dämmstärke, WLG 035		16 qm/Pak.	1,25 qm
qm	20 mm Dämmstärke, WLG 035		12 qm/Pak.	1,66 qm
qm	25 mm Dämmstärke, WLG 035		9,5 qm/Pak.	2,08 qm
qm	30 mm Dämmstärke, WLG 035		8 qm/Pak.	2,49 qm
qm	40 mm Dämmstärke, WLG 035		6 qm/Pak.	3,32 qm
qm	50 mm Dämmstärke, WLG 035		4,5 qm/Pak.	4,15 qm
qm	60 mm Dämmstärke, WLG 035		4 qm/Pak.	4,98 qm
qm	80 mm Dämmstärke, WLG 035		3 qm/Pak.	6,64 qm

	qm	100 mm Dämmstärke, WLG 035	2 qm/Pak.	8,30 qm
bei Bedarf	qm	Aufpreis für Kantenbearbeitung Stufenfalz oder Nut- und Feder (erst möglich ab 40 mm Dämmstärke und ab einer Menge von 20 Pak.)		0,50 qm
Styropor Bodendämmplatte EPS 035				
Fußboden-Dämmplatte mit glatter Kante, Abmessung 1.000 x 500 mm				
Anwendungstyp : DEO 150 kPa (Druckbelastbarkeit)				
DEO = Bodendämmplatten				
	qm	10 mm Dämmstärke, WLG 035	24 qm/Pak.	0,99 qm
	qm	15 mm Dämmstärke, WLG 035	16 qm/Pak.	1,48 qm
	qm	20 mm Dämmstärke, WLG 035	12 qm/Pak.	1,97 qm
	qm	25 mm Dämmstärke, WLG 035	9,5 qm/Pak.	2,47 qm
	qm	30 mm Dämmstärke, WLG 035	8 qm/Pak.	2,96 qm
	qm	40 mm Dämmstärke, WLG 035	6 qm/Pak.	3,95 qm
	qm	50 mm Dämmstärke, WLG 035	4,5 qm/Pak.	4,94 qm
	qm	60 mm Dämmstärke, WLG 035	4 qm/Pak.	5,92 qm
	qm	80 mm Dämmstärke, WLG 035	3 qm/Pak.	7,90 qm
	qm	100 mm Dämmstärke, WLG 035	2 qm/Pak.	9,87 qm
bei Bedarf	qm	Aufpreis für Kantenbearbeitung Stufenfalz oder Nut- und Feder (erst möglich ab 40 mm Dämmstärke und ab einer Menge von 20 Pak.)		0,50 qm
Styropor Bodendämmplatte EPS 035				
Fußboden-Dämmplatte mit glatter Kante, Abmessung 1.000 x 500 mm				
Anwendungstyp : DEO 200 kPa (Druckbelastbarkeit)				
DEO = Bodendämmplatten				
	qm	10 mm Dämmstärke, WLG 035	24 qm/Pak.	1,12 qm
	qm	15 mm Dämmstärke, WLG 035	16 qm/Pak.	1,69 qm
	qm	20 mm Dämmstärke, WLG 035	12 qm/Pak.	2,25 qm
	qm	25 mm Dämmstärke, WLG 035	9,5 qm/Pak.	2,81 qm
	qm	30 mm Dämmstärke, WLG 035	8 qm/Pak.	3,37 qm
	qm	40 mm Dämmstärke, WLG 035	6 qm/Pak.	4,49 qm
	qm	50 mm Dämmstärke, WLG 035	4,5 qm/Pak.	5,62 qm
	qm	60 mm Dämmstärke, WLG 035	4 qm/Pak.	6,74 qm
	qm	80 mm Dämmstärke, WLG 035	3 qm/Pak.	8,99 qm
	qm	100 mm Dämmstärke, WLG 035	2 qm/Pak.	11,24 qm
bei Bedarf	qm	Aufpreis für Kantenbearbeitung Stufenfalz oder Nut- und Feder (erst möglich ab 40 mm Dämmstärke und ab einer Menge von 20 Pak.)		0,50 qm
Styropor Trittschalldämmplatte EPS 045				
Fußboden-Dämmplatte mit glatter Kante, Abmessung 1.000 x 500 mm				
Anwendungstyp : DESsm				
DESsm = Trittschalldämmplatten mit mittlerer Zusammendrückbarkeit				
für Verkehrslasten bis 3,5 kPa				
	qm	15-2 mm Dämmstärke, WLG 045	15 qm/Pak.	0,93 qm
	qm	20-2 mm Dämmstärke, WLG 045	11 qm/Pak.	1,24 qm
	qm	25-2 mm Dämmstärke, WLG 045	9 qm/Pak.	1,55 qm
	qm	30-3 mm Dämmstärke, WLG 045	7,5 qm/Pak.	1,86 qm
	qm	35-3 mm Dämmstärke, WLG 045	6,5 qm/Pak.	2,17 qm
	qm	40-3 mm Dämmstärke, WLG 045	5,5 qm/Pak.	2,48 qm
	qm	45-3 mm Dämmstärke, WLG 045	5 qm/Pak.	2,79 qm
	qm	50-3 mm Dämmstärke, WLG 045	4,5 qm/Pak.	3,10 qm
	qm	60-3 mm Dämmstärke, WLG 045	4 qm/Pak.	3,72 qm
bei Bedarf	qm	Aufpreis für Kantenbearbeitung Stufenfalz oder Nut- und Feder (erst möglich ab 40 mm Dämmstärke und ab einer Menge von 20 Pak.)		0,50 qm
Fußbodenheizungssystembahn EPS 045				
Abmessung 2.000 x 1.000 mm				
Anwendungstyp : DESsm				
DESsm = Trittschalldämmplatten mit mittlerer Zusammendrückbarkeit				

für Verkehrslasten bis 3,5 kPa

qm	20 - 2 mm Dämmstärke, WLG 045	10 qm/Pak.	2,84 qm
qm	25 - 2 mm Dämmstärke, WLG 045	10 qm/Pak.	3,13 qm
qm	30 - 3 mm Dämmstärke, WLG 045	10 qm/Pak.	3,51 qm
qm	35 - 3 mm Dämmstärke, WLG 045	10 qm/Pak.	3,77 qm
qm	40 - 3 mm Dämmstärke, WLG 045	10 qm/Pak.	4,12 qm

Trittschalldämmung/Wärmedämmung mit aufkaschierter, hochreißfester, gewebe-
verstärkter Folie und Rastermaß für die sichere Montage der Heizrohre zur Verlegung
unter schwimmende Estriche**entsprechend der Trittschall-Anforderungen nach DIN 4109****Folie winkelseitig überlappend****Styropor Mauer- und Bautenschutzplatte weiß****thermisch verfestigt****Abmessung 1.000 x 500 mm**

qm	50 mm Dämmstärke	5 qm/Pak.	3,71 qm
qm	65 mm Dämmstärke	3,5 qm/Pak.	4,81 qm

Noppenmatten als Mauerschutz & Zubehör

qm	Noppenmatte 0,5/1/1,5/2*/2,5/3 m breit (* Lagerware)	20 m/Rolle	1,32 qm
qm	Noppenmatte mit Drainagevlies 2 m breit	15 m/Rolle	3,54 qm
qm	Noppenmatte mit Drainagevlies & Gleitfolie 2 m breit	15 m/Rolle	5,40 qm

Bitumendickbeschichtung/Kleber

l	Bitumendickbeschichtung 1 K (ca. 4-6-l/qm)	30 l/Eimer	1,15 l
kg	Bitumendickbeschichtung 2 K (ca. 5-6,5 kg/qm)	30 kg/Eimer	1,23 kg
l	Bitumenvoranstrich Laier (ca. 0,25 l/qm)	10 l/Kan.	1,27 l

Styropor Sockeldämmplatte EPS 035, mit gewaffelter oder gerillter Oberfläche**Zulassung bis 3 m ins Erdreich bei nicht drückendem Wasser****Abmessung 1.000 x 500 mm glatte Kante**

qm	40 mm Dämmstärke, WLG 035	6 qm/Pak.	4,14 qm
qm	50 mm Dämmstärke, WLG 035	4,5 qm/Pak.	5,17 qm
qm	60 mm Dämmstärke, WLG 035	4 qm/Pak.	6,20 qm
qm	80 mm Dämmstärke, WLG 035	3 qm/Pak.	8,27 qm
qm	100 mm Dämmstärke, WLG 035	2 qm/Pak.	10,34 qm
qm	120 mm Dämmstärke, WLG 035	2 qm/Pak.	12,41 qm
qm	140 mm Dämmstärke, WLG 035	1,5 qm/Pak.	14,48 qm
qm	160 mm Dämmstärke, WLG 035	1,5 qm/Pak.	16,54 qm
qm	180 mm Dämmstärke, WLG 035	1 qm/Pak.	18,61 qm
qm	200 mm Dämmstärke, WLG 035	1 qm/Pak.	20,68 qm

Styropor Sockeldämmplatte EPS 032, mit gewaffelter oder gerillter Oberfläche**Zulassung bis 3 m ins Erdreich bei nicht drückendem Wasser****Abmessung 1.000 x 500 mm glatte Kante**

qm	40 mm Dämmstärke, WLG 032	6 qm/Pak.	4,62 qm
qm	50 mm Dämmstärke, WLG 032	4,5 qm/Pak.	5,78 qm
qm	60 mm Dämmstärke, WLG 032	4 qm/Pak.	6,93 qm
qm	80 mm Dämmstärke, WLG 032	3 qm/Pak.	9,24 qm
qm	100 mm Dämmstärke, WLG 032	2 qm/Pak.	11,55 qm
qm	120 mm Dämmstärke, WLG 032	2 qm/Pak.	13,86 qm
qm	140 mm Dämmstärke, WLG 032	1,5 qm/Pak.	16,17 qm
qm	160 mm Dämmstärke, WLG 032	1,5 qm/Pak.	18,48 qm
qm	180 mm Dämmstärke, WLG 032	1 qm/Pak.	20,79 qm
qm	200 mm Dämmstärke, WLG 032	1 qm/Pak.	23,10 qm

Perimeterdämmplatte EPS 035, mit glatter Oberfläche**Zulassung bis 3 m ins Erdreich bei nicht drückendem Wasser****Plattenmaß 1.265 x 615 mm (Nutzmaß 1.250 x 600 mm) Stufenfalzkante**

qm	50 mm Dämmstärke, WLG 035	6,22 qm/Pak.	5,51 qm
qm	60 mm Dämmstärke, WLG 035	5,45 qm/Pak.	6,62 qm
qm	80 mm Dämmstärke, WLG 035	3,89 qm/Pak.	8,82 qm
qm	100 mm Dämmstärke, WLG 035	3,11 qm/Pak.	11,03 qm
qm	120 mm Dämmstärke, WLG 035	2,33 qm/Pak.	13,23 qm
qm	140 mm Dämmstärke, WLG 035	2,33 qm/Pak.	15,44 qm
qm	160 mm Dämmstärke, WLG 035	1,56 qm/Pak.	17,64 qm
qm	180 mm Dämmstärke, WLG 035	1,56 qm/Pak.	19,85 qm
qm	200 mm Dämmstärke, WLG 035	1,56 qm/Pak.	22,05 qm

Perimeterdämmplatte DRV

Kombi-Dämmsystem, Perimeter-Drainage-Geofiltervlies

Zulassung bis 3 m ins Erdreich bei nicht drückendem Wasser

Plattenmaß 1.020 x 520 mm (Nutzmaß 1.000 x 500 mm)

qm	60 mm Dämmstärke, WLG 035	3,71 qm/Pak.	9,24 qm
qm	80 mm Dämmstärke, WLG 035	2,65 qm/Pak.	11,45 qm
qm	100 mm Dämmstärke, WLG 035	2,12 qm/Pak.	13,65 qm
qm	120 mm Dämmstärke, WLG 035	1,59 qm/Pak.	15,86 qm
qm	140 mm Dämmstärke, WLG 035	1,59 qm/Pak.	18,06 qm
qm	160 mm Dämmstärke, WLG 035	1,06 qm/Pak.	20,27 qm
qm	180 mm Dämmstärke, WLG 035	1,06 qm/Pak.	22,47 qm
qm	200 mm Dämmstärke, WLG 035	1,06 qm/Pak.	24,68 qm

Styropor Styrotect-S, EPS 040-DZ

elastisch federnde Dachdämmplatte als Endlos-Stecksystem für alle Sparrenabstände

Abmessung 1.000 x 623 mm (Nutzmaß 982 x 605 mm)

qm	80 mm (3.740 qm Plattenmaß/3.564 qm Nutzmaß)	6 St./Pak.	6,132 qm	Prod. eingestellt
qm	100 mm (3.115 qm Plattenmaß/2.970 qm Nutzmaß)	5 St./Pak.	7,665 qm	Prod. eingestellt
qm	120 mm (2.490 qm Plattenmaß/2.376 qm Nutzmaß)	4 St./Pak.	9,198 qm	Prod. eingestellt
qm	140 mm (1.869 qm Plattenmaß/1.782 qm Nutzmaß)	3 St./Pak.	10,731 qm	Prod. eingestellt
qm	160 mm (1.869 qm Plattenmaß/1.782 qm Nutzmaß)	3 St./Pak.	12,264 qm	Prod. eingestellt
qm	180 mm (1.869 qm Plattenmaß/1.782 qm Nutzmaß)	3 St./Pak.	13,797 qm	Prod. eingestellt
qm	200 mm (1.246 qm Plattenmaß/1.188 qm Nutzmaß)	2 St./Pak.	15,33 qm	Prod. eingestellt

Rigitect EPS 035-DZ

elastisch federnde Dachdämmplatte als Endlos-Stecksystem für alle Sparrenabstände

Abmessung 1.000 x 623 mm (Nutzmaß 982 x 605 mm)

qm	80 mm (3.740 qm Plattenmaß/3.564 qm Nutzmaß)	6 St./Pak.	6,972 qm	Prod. eingestellt
qm	100 mm (3.115 qm Plattenmaß/2.970 qm Nutzmaß)	5 St./Pak.	8,715 qm	Prod. eingestellt
qm	120 mm (2.490 qm Plattenmaß/2.376 qm Nutzmaß)	4 St./Pak.	10,458 qm	Prod. eingestellt
qm	140 mm (1.869 qm Plattenmaß/1.782 qm Nutzmaß)	3 St./Pak.	12,201 qm	Prod. eingestellt
qm	160 mm (1.869 qm Plattenmaß/1.782 qm Nutzmaß)	3 St./Pak.	13,944 qm	Prod. eingestellt
qm	180 mm (1.869 qm Plattenmaß/1.782 qm Nutzmaß)	3 St./Pak.	15,687 qm	Prod. eingestellt
qm	200 mm (1.246 qm Plattenmaß/1.188 qm Nutzmaß)	2 St./Pak.	17,43 qm	Prod. eingestellt

Dämmdach AS, EPS 031 DAD

Dämmdach auf den Sparren mit Nut- und Federausbildung

Abmes. 1.250 x 625 mm (Nutzmaß 1.230 x 605 mm)

qm	100 mm (3.906 qm Plattenmaß/3.721 Nutzmaß) p.Pak.	5 St./Pak.	auf Anfr. qm
qm	120 mm (3.125 qm Plattenmaß/2.977 Nutzmaß) p.Pak.	4 St./Pak.	auf Anfr. qm
qm	140 mm (2.344 qm Plattenmaß/2.232 Nutzmaß) p.Pak.	3 St./Pak.	auf Anfr. qm
qm	140 mm (2.344 qm Plattenmaß/2.232 Nutzmaß) p.Pak.	3 St./Pak.	auf Anfr. qm
qm	140 mm (2.344 qm Plattenmaß/2.232 Nutzmaß) p.Pak.	3 St./Pak.	auf Anfr. qm
qm	200 mm (1.563 qm Plattenmaß/1.488 Nutzmaß) p.Pak.	2 St./Pak.	auf Anfr. qm

Dämmdach AS, EPS 035 DADdh

Dämmdach auf den Sparren mit Nut- und Federausbildung

Abmes. 1.250 x 1.000 mm (Nutzmaß 1.230 x 980 mm)

qm	100 mm (6.250 qm Plattenmaß/6.027 Nutzmaß) p.Pak.	5 St./Pak.	auf Anfr. qm
qm	120 mm (5.000 qm Plattenmaß/4.821 Nutzmaß) p.Pak.	4 St./Pak.	auf Anfr. qm
qm	140 mm (3.750 qm Plattenmaß/3.616 Nutzmaß) p.Pak.	3 St./Pak.	auf Anfr. qm
qm	160 mm (3.750 qm Plattenmaß/3.616 Nutzmaß) p.Pak.	3 St./Pak.	auf Anfr. qm

qm 180 mm (3,750 qm Plattenmaß/3,616 Nutzmaß) p.Pak.	3 St./Pak.	auf Anfr. qm
qm 200 mm (2,500 qm Plattenmaß/2,411 Nutzmaß) p.Pak.	2 St./Pak.	auf Anfr. qm